

Ao
Fundo Municipal de Saúde
Bonópolis-Go
CNPJ: 11.280.020/0001-80

A empresa CUSTOMIZAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.975.278/0001-23 com sede à Av. Gurupi Qd. 101 Lt. 12 Jardim Helvécia - Aparecida de Goiânia - Go CEP 74.933-350, apresenta a seguinte:

Proposta Comercial

Renault Master L3H2 adaptado para Ambulância UTI
Móvel conforme o descritivo a seguir:

DESCRIPTIVO

VEÍCULO TIPO FURGÃO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA UTI, VEÍCULO 0 KM, COR: BRANCA, ANO/MODELO DO ANO CORRENTE, DIESEL, 02 PORTAS DIANTEIRAS, 01 PORTA LATERAL DIREITA DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS, CÂMBIO MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA 10,5 M³, CAPACIDADE DE CARGA 3.500 KG PTB, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMVUSTÍVEL 70 LITROS, COM 130 CV MOTOR DE 4 CILINDROS, TETO ALTO.

ITENS DE SÉRIE: AIRBAG DUPLO PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO COM DUAS FASES DE ATIVAÇÃO PARA PROTEGER 2 PESSOAS NO BANCO BIPOSTO, ALTERNADOR DE 150 A, APOIO BRAÇO DIANTEIRO, APOIOS DE CABEÇA NOS BANCOS DIANTEIROS, BANCO DO PASSAGEIRO BIPOSTO, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS COM PRÉ TENSIONADOR, CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS RETRÁTEIS COM REGULAGEM DE ALTURA E PRÉ TENSIONADOR, CONTA GIROS, DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ENTRADA USB, CARREGAMENTO DE DISPOSITIVOS NO PAINEL, FILTRO COM PRÉ AQUECIMENTO, FREIO A DISCO NAS 4 RODAS, FREIOS ABS, COM ESC

(CONTROLE DE ESTABILIDADE), EBD (CORRETOR DE FRENAGEM), ASR (CONTROLE ANTI DERRAPAGEM) E HILL HOLDER (SISTEMA ATIVO FREIO COM CONTROLE ELETRÔNICO, QUE AUXILIA NAS ARRANCADAS DO VEÍCULO EM SUBIDAS, MOLDURA DE PROTEÇÃO NAS CAIXAXS DE RODA, MOLDURA DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS, MOTORIZAÇÃO 2.0, AR CONDICIONADO, AR CONDICIONADO TRASEIRO (SALÃO). VEÍCULO EQUIPADO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. GARANTIA DE FÁBRICA DE 1 (UM) ANO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

1- ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM PLACAS DE ISOPOR DEVIDAMENTE MONTADAS NAS LATERAIS E TETO DO VEÍCULO.

2- REVESTIMENTO INTERNO DAS LATERAIS E TETO EM ABS CONFORME CONTRAN 498/2014 PERMITINDO FÁCIL E RÁPIDA HIGIENIZAÇÃO.

3- PISO NIVELADO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM DE ESPESSURA E REVESTIDO EM MANTA VINÍLICA, LAVÁVEL SEM EMENDAS, COM VEDAÇÃO E CALAFETAGEM, CONFORME CONTRAN 498/2014.

4- I-DIVISÓRIA ENTRE CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DO ATENDIMENTO, NAS OPÇÕES:

4.1. ORIGINAL COM JANELA DE CORRER

4.2. ORIGINAL, COM ABERTURA DE PASSAGEM

4.3. COM REVESTIMENTO EM ABS E JANELA DE CORRER.

4.4. COM REVESTIMENTO EM ABS E ABERTURA DE PASSAGEM

JANELAS

I- JANELA LATERAL INSTALADA NA PORTA LATERAL CORREDIÇA, COM VIDRO OPACO E DESLIZANTE NO PADRÃO DE AMBULÂNCIAS.

II- VIDROS FIXOS PADRÃO AMBULÂNCIA NAS PORTAS TRASEIRAS.

MÓVEIS

ARMÁRIO PADRÃO UTI, CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL, EM FÓRMICA NA COR AZUL E BRANCO POLAR,

INSTALADO EM TODA LATERAL ESQUERDA, COM CANTOS ARREDONDADOS, COMPOSTO DE BALCÃO PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM FRONTAL, ARMÁRIO SUPERIOR E INFERIOR, COM PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, SISTEMAS DE TRAVAMENTO E PUXADORES, ARMÁRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE PRANCHAS DE COLUNA, VÃO PARA BATERIA, PRATELEIRAS ABERTAS E CENTRAL ELÉTRICA.

BANCOS E MACAS

I- BANCO TIPO BAÚ, CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FÓRMICA, CINTOS DE SEGURANÇA, PARA OS 3 ACONDOMANHANTES, HOMOLOGADO CONFORME CONTRAN 416/2012, NBR 14561, NBR 6091, COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA, STOFADOS E EM COURVIM.

II- BANCO GIRATÓRIO PARA MÉDICO, EM ESTRUTURA DE AÇO, COM CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL, INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA, COM ASSENTO, ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA, EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM COURVIN.

III- MACA COM PERNAS RETRÁTEIS, COM 1900 MM, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM REGULAGEM DE ALTURA DA CABEÇA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIM NA COR PADRÃO, DEFINIDA PELO FABRICANTE E CINTO DE SEGURANÇA, FIXADA COM PARAFUSOS M8 TORQUE 24 NM.

IV- ACABAMENTOS EM AÇO INOX NA ENTRADA E LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA E QUINAS DOS ARMÁRIOS E BANCO BAÚ.

ELÉTRICA

I-CENTRAL ELÉTRICA, COMPOSTA DE DESJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS.

II- UMA BATERIA AUXILIAR DE 12 V, 100 A.H.

III- INVERSOR DE TENSÃO 12 V PARA 220 V, COM POTÊNCIA DE 1000 WATTS E CARREGADOR DE BATERIA.

IV- PAINEL ELÉTRICO INTERNO, NA PAREDE LATERAL SOBRE A BANCADA, COM 4 TOMADAS TRIPOLARES (02 P + T) DE 220 V E 02 TOMADAS 12 V, ALÉM DE INTERRUPTORES PARA LUMINÁRIA E VENTILADORES.

- V- TOMADA EXTERNA TRIPOLAR, PARA CAPTAÇÃO DE ENERGIA INSTALADA NA PARTE TRASEIRA, LADO ESQUERDO, COM CABO EXTENSÃO DE 20 M.
- VI - ILUMINAÇÃO INTERNA, COM 6 LUMINÁRIAS, EM LED REDONDAS, CROMADAS, COM LÂMPADAS HALOGENAS, E DE DUPLA INTENSIDADE, EMBUTIDAS NO TETO.
- VII- DUAS LUZES DE FOCO DIRECIONAL (DICRÓICA)
- VIII- LUZ DE EMBARQUE, INSTALADAS SOBRE A PORTA TRASEIRA.
- IX- UM VENTILADOR DE COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO.
- X- UM EXAUSTOR DE COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO.
- XI- SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL, EM FORMA DE BARRA LINCAR, COM SIRENE ELETRÔNICA DE 4 TONS, NA COR VERMELHA, EM LED DE ALTA POTÊNCIA, APROVADO NAS NORMAS SAE J575 E SAE J595.
- XII- SINALIZAÇÃO EXTERNA DE ADVERTÊNCIA TIPO LANTERNAS RETANGULARES PULSANTES VERMELHAS NA TRASEIRA DO VEÍCULO.

EQUIPAMENTOS:

- I- UM SUPORTE PARA SORO, E PLASMA MÓVEL, INSTALADO NO BALAUSTRÉ, TIPO ESLIZANTE, PARA AJUSTE DE USO, NO SENTIDO LONGITUDINAL DO PACIENTE.
- II- SUPORTE DUPLO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS, MONTADO DENTRO DO ARMÁRIO, TODOS FIXADOS NA ESTRUTURA ORIGINAL DO VEÍCULO POR REFORÇO PRÓPRIO, CONFECCIONADO EM AÇO COM CINTA E CATRACA DE FIXAÇÃO.
- III- LIXEIRA PLÁSTICA EMBUTIDA NA LATERAL DO BANCO BAÚ.
- IV- PRANCHA LONGA E CURTA COM TIRANTES.
- V- SUPORTE PARA A BOMBA DE INFUSÃO.
- VI- TIRAS EM NYLON, PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS.

SISTEMA DE OXIGÊNIO

- UM CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO.
- UMA RÉGUA TRIPLA COMPLETA, COM SAÍDAS PARA OXIGÊNIO, COMPOSTO DE FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR, MÁSCARA COM CHICOTE, SENDO O FLUXÔMETRO PARA ASPIRADOR COM FRASCO

E PONTOP RESPIRADOR, INSTALADAS PRÓXIMAS A CABECEIRA DA MACA.

BALAÚSTRE

- BALAUSTRÉ EM ALUMÍNIO POLIDO, INSTALADO NO TETO.

GRAFISMO

PALAVRA AMBULÂNCIA NA DIANTEIRA EM FORMA INVERTIDA E NA TRASEIRA AMBULÂNCIA NORMAL E DUAS CRUZES VERMELHAS NAS LATERAIS.

CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO

Pagamento À vista;

Prazo de entrega: 60 dias

Validade da Proposta: 30 dias

Valor Global da Proposta: R\$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais)

Goiânia, 23 de janeiro de 2023.


Jefferson Feiraz de Souza
000.705.161-11

PROPOSTA DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONÓPOLIS - GO

A EMPRESA **ALL CAR PROJETOS EIRELI**, CNPJ Nº **42.308.623/0001-76**, I.E Nº **10.854.641-1**, I.M Nº **5406897**, SEDIADA À RUA 10, Nº 238, QD. B6, LOTE 3/1, SALA 305, EDIFÍCIO JOTABRADO – SETOR OESTE - CEP.: 74.120-020 GOIÂNIA – GOIÁS – BRASIL; ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **ALEX VAZ DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR(A) DO RG Nº 4.884.750 DGPC/GO E CPF Nº 932.583.721-87**, VEM APRESENTAR A PROPOSTA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME CONDIÇÕES ABAIXO.

MARCA/MODELO: RENAULT MASTER L2 H2 AMBULÂNCIA – 2022/2023.

QTD 01 (UMA) UNIDADE

VALOR UNITÁRIO: R\$ 349.990.00 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 349.990.00 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO OFERTADO:

VEÍCULO MOTOR DIESEL, TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D - UTI, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 10,8 METROS CÚBICOS NO TOTAL, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 5.570 MM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMO DE 3.680MM, COMPRIMENTO DO SALÃO DE ATENDIMENTO MÍNIMO DE 3.100 MM, ALTURA INTERNA DO SALÃO DE ATENDIMENTO MÍNIMO DE 1.890 MM, COMBUSTÍVEL DIESEL, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. REVESTIMENTO, ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO, COM NO MÍNIMO 15MM DE PISO NAVAL, PISO COM AÇO PARA OS PÉS DOS BANCOS, SOLEIRA DE PARA-CHOQUE, PASSAGEM INTERNA ENTRE CABINE E SALÃO, COM CANTOS ARREDONDADOS NÃO CONTUNDENTES, BALAUSTRÉ DE TETO COM 1 POLEGADAS, SUPORTES DE SORO DUPLOS, PORTA LATERAL COM JANELA E ABERTURA, VIGIAS DAS PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURAS, ARMÁRIO LATERAL (LADO ESQUERDO) EM TODA SUA EXTENSÃO, EM COMPENSADO NAVAL, REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM FÓRMICA, PORTAS EM ACRÍLICO E BIPARTIDAS, PORTAS E GAVETAS COM TRINCO DE FÁCIL AÇIONAMENTO, GAVETAS COM LIMITADORES DE ABERTURA, PRATELEIRAS COM BATENTES FRONTAIS, INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA 4 ALMOTOLIAS PRÓXIMO AO PACIENTE, COMPARTIMENTO COM ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 03 CILINDROS DE 16L, LOCADOS NA PARTE TRASEIRA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, BANCADA PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, COM 1 BALAUSTRAS NA COR AZUL, DEVERÁ SER ENTREGUE COM 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS (SEM CARGA), FIXAÇÃO TIPO CATRACA, E 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO. SAÍDA DE OXIGÊNIO AO LADO DO PACIENTE, RÉGUA QUÁDRUPLA COM NO MÍNIMO 02 SAÍDAS PARA OXIGÊNIO E 02 SAÍDAS PARA AR COMPRIMIDO, PAINEL REMOVÍVEL COMPOSTO DE FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E ASPIRADOR TIPO "VENTURI" COM ROSCAS PADRÃO ABNT, MANGUEIRAS PASSADAS POR CONDUÍTES, EMBUTIDAS NA PAREDE LATERAL, CHICOTES EM NYLON VERDES, CONFORME ABNT, MÁSCARA DE OXIGÊNIO EM MATERIAL ATÓXICO, LIXEIRA EMBUTIDA COM FACILIDADE PARA REMOÇÃO, BATERIA DE NO MÍNIMO 120AH, DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS, INSTALADA EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO, COM PROTEÇÃO, OU MAIS MODERNO QUE O EXPOSTO, ALTERNADOR ORIGINAL DO VEÍCULO ALIMENTANDO TODO O SISTEMA ELÉTRICO DO CONJUNTO, SISTEMA ELÉTRICO CORRETAMENTE DIMENSIONADOS, SISTEMA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO USO DA BATERIA PARA ALIMENTAR O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E AS LUZES ADICIONAIS DE EMERGÊNCIAS COM O MOTOR DESLIGADO, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SECUNDÁRIOS, COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO SERVIDOS POR CIRCUITO DISTINTOS DOS ORIGINAIS DO

ALL CAR PROJETOS EIRELI
Rua 10, nº238, Qd. B6, Lt. 3/1, Sala 305, Edifício Jotabrado Setor Oeste – Goiânia/Goiás
CEP: 74.120-020
allcarprojetos@gmail.com – (62)3911-6200 / (62)99163-1594

ALL CAR
PROJETOS
EIRELI:42308
623000176
Assinado de forma digital por ALL CAR PROJETOS EIRELI:42308623000176
Dados: 2023.01.23 10:39:52 -03'00'

VEÍCULO, FIAÇÃO DIMENSIONADA COM CORES IDENTIFICÁVEIS E DE BITOLAS DIMENSIONADAS, COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PRÓXIMAS AOS TERMINAIS, BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PADRÃO MONTADORA PARA TODOS OS FIOS E CONDUITES, TODAS AS PASSAGENS DE FIOS ENTRE PAREDES INTERNAS DA ESTRUTURA DO VEÍCULO CALAFETADOS, FIOS, CONDUITES, PASSA-MUROS, E ETC NO PADRÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIAS CLASSE D (AÉREO, MARÍTIMO, OU AUTOMOTIVO), TODOS OS CIRCUITOS TEM APÊNDICES DE SUBSTITUIÇÃO VIA ALÇA SEM NECESSIDADE DE ESTICAR OS FIOS, USAR DISPOSITIVOS DE CONTROLE ELÉTRICO E DISJUNÇÃO AUTOMÁTICOS COM FÁCIL ACESSO, USAR QUADRO DE INSPEÇÃO, PLACA DE CONTROLE, USAR SOMENTE PEÇAS DE AÇO GALVANIZADO, NÃO SUGESTÍVEL A FERRUGENS, TODO O SISTEMA ELÉTRICO NÃO DEVE CAUSAR INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICAS EM OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME NORMAS DA ANATEL, SISTEMA DE DISJUNTORES CENTRALIZADOS, COM RELÉS, FUSÍVEIS E CHAVE GERAL, NA PARTE SUPERIOR DO ARMÁRIO, OU SISTEMA MODERNIZADO DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM DISJUNTORES AUTOMÁTICOS E CONTROLE TOTAL AUTÔNOMO, SEM NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA HUMANA, INVERSOR DE 12V VOLTS PARA 110 VOLTS, ONDA MODIFICADA DUPLO, MÍNIMO 02 SISTEMAS DE INVERSOR 1000W, SISTEMA DE CAPTAÇÃO EXTERNA VIA TOMADA UNIVERSAL PARA UNIDADES MÓVEIS (STECK) NA PARTE INFERIOR DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO, CABO STECK DE 20 METROS PARA CAPTAÇÃO EXTERNA DE ENERGIA. PAINEL ELÉTRICO COM NO MÍNIMO 06 TOMADAS, SENDO 4 X 110V TRIPOLAR, 2X XLR 12 VOLTS, PAINEL COM TECLAS ILUMINADAS, MANTER A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 31 CM PARA A PLACA DE TOMADA E FUNÇÕES, TOMADAS 110V E RÉGUA DE OXIGÊNIO ACIMA DOS BANCOS DOS ACOMPANHANTES, CARREGADOR AUTOMÁTICO 110V/220V PARA A BATERIA PRINCIPAL, BANCO SOCORRISTA GIRATÓRIO, COM ENCOSTO ESTOFADO, APOIO DE CABEÇA E CINTO DE SEGURANÇA, BANCO BAÚ COM 03 ASSENTOS, REVESTIDOS EM COURVIN AZUL (OU SIMILAR), COM TAMANHO SUFICIENTE QUE POSSIBILITA O TRANSPORTE DE PACIENTES SENTADOS E IMOBILIZADOS EM UMA PRANCHA LONGA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA PRANCHA DOTADO DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA, ENCOSTO COM ESPESSURA MÁXIMA DE 70MM, TER CINTOS NO BANCO BAÚ PARA ACONDICIONAMENTO DE PRANCHA DE RESGATE, MACA RETRÁTIL EM DURALUMÍNIO, COM NO MÍNIMO 1.9 METROS E TODAS AS NORMAS ABNT, ILUMINAÇÃO INTERNA COM NO MÍNIMO 05 LUMINÁRIAS DE 2 POTÊNCIAS (ALTA E BAIXA), 02 DICRÓICAS DIRECIONAIS DE BAIXA TEMPERATURA E ALTO BRILHO, 3500K/4000K DE TEMPERATURA, LUZ DE EMBARQUE TRASEIRO COM 180 GRAUS, EM LEDS, A MACA DEVE ESTAR DISTANCIADA EM NO MÍNIMO 15CM DA PORTA TRASEIRA, ESPAÇO PARA 1 PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO, EM PLÁSTICO PROPILENO, 01X CADEIRA DE RODAS DE RESGATE E COM SEU SUPORTE DE TRANSPORTE, PARA PACIENTES ATÉ 120KG, SINALIZADOR VISUAL, FORMATO LINEAR, AS CÚPULAS DEVEM SER NA COR RUBI E BASES NA COR CRISTAL, INJETADAS EM POLICARBONATO, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1.2 METROS, LARGURA PLANA 320MM, ALTURA INICIAL DE 70MM E 90MM CENTRAL, (CHANFRO X CENTRO), 72 LEDS DE 3 WATTS, DIVIDIDOS EM 24 BLOCOS INDEPENDENTES, TOTALMENTE DIGITAL, TOTAL DE BRILHO INTENSO = 216 WATTS A 13.8 VOLTS RETIFICADO, CENTRAL DE SOM COM 100 WATTS RMS, NO MÍNIMO 04 TIPOS DE SOM COM DRIVER SUPERIOR INTERNO, EM SISTEMA DE GUIA DE ONDAS, PRESSÃO SONORA DE NO MÍNIMO 120 DBI A 1 METRO, ILUMINAÇÃO LATERAIS PADRÃO, CICLO DE 250MS DE LAMPEJOS TRASEIROS, CICLO INVERTIDO NAS LATERAIS, SIRENE DE RÉ, LANTERNA DE MÃO, PLOTAGEM PADRÃO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D – UTI, NAS LATERAIS E TRASEIRA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.

PRAZO/LOCAL DA ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA/NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. O VEÍCULO SERÁ ENTREGUE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONÓPOLIS – GO.

FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA, NO ATO DA ENTREGA.

CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 2186-5, CC: 20225-8.

CASO A NOSSA PROPOSTA SEJA ACEITA, COMPROMETEMO-NOS:

- A VALIDADE DESTE ORÇAMENTO É DE 60 (SESSENTA) DIAS.
- GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES.

GOIÂNIA, 23 DE JANEIRO DE 2023.

ALL CAR PROJETOS
EIRELI:4230862300
0176

Assinado de forma digital
por ALL CAR PROJETOS
EIRELI:42308623000176
Dados: 2023.01.23
10:40:22 -03'00'

ALL CAR PROJETOS EIRELI

42.308.623/0001-76

ALEX VAZ DA SILVA

CPF: 932.583.721-87

AllCar
PROJETOS



ORÇAMENTO

ESTADO DE GOIÁS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BONOPÓLIS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

A empresa **GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI** portadora do CNPJ: 15.723.680/0001-49, situada na rua Montevideo, Qd 49, Lt 33, Parque das Nações Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.957-410, por meio da sua representante legal infra-assinada Patrícia Leopoldina Costa Carneiro Maia, casada, brasileira, empresária, inscrita no RG sob nº 3231228 e CPF sob nº 648.584.051-68, nascida em Brasília – DF, residente e domiciliada em Rua S 03, Nº 468 APT 702 ED. Florida I, Setor Bela vista, Goiânia, Goiás, Pelo presente instrumento, vimos apresentar nosso orçamento, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

Item	Especificação	Marca/Modelo	Qtd.	Un.	Valor R\$	
					Unitário	Total
1.	VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, COM CAPACIDADE DE VOLUMETRICIDADE NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPRIMENTO TOTAL MÉDIO 4.740 MM; COMPRIMENTO MÉDIO DO SALÃO DE ATEND 2.500 MM; ALTURA MÍNIMA MÍNIMA DO SALÃO DE ATEND. 1.800 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMÍNIO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTA C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO	RENAULT MASTER L2H2	1	UN	R\$ 351.000,00	R\$ 351.000,00

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Montevideo, Qd 49, Lt 33, Parque das Nações Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.957-410

Telefone: (62) 3085 - 8102

E-mail: gomesveiculos especiais@gmail.com



SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA); CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART. PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.						
Total: R\$ 351.000,00						
<i>(trezentos e cinquenta e um mil reais)</i>						
Prazo de Validade da Proposta		60 Dias				
Prazo de Garantia		12 meses				
Prazo de Entrega		60 dias				
Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes ao objeto contratado.						
RESPONSÁVEL PELO CONTATO						
Nome:	Patrícia Leopoldina Costa Carneiro Maia	CPF:	648.584.051-68	RG:	3231228	
Cargo:	Socia proprietária	E-mail:	licitacaogomes@gmail.com			
DADOS BANCÁRIOS (Conta Jurídica)						
Banco:	Santander	Agência:	1268	Conta:	13001585-4	

**GOMES VEICULOS
ESPECIAIS**

EIRELI:15723680000149

Assinado de forma digital por

GOMES VEICULOS ESPECIAIS

EIRELI:15723680000149

23 de janeiro de 23

Dados: 2023.01.23 09:45:14 -03'00'

Patrícia Leopoldina Costa Carneiro

RG: 3231228 SSP/GO

CPF: 648.584.051-68

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Montevideo, Qd 49, Lt 33, Parque das Nações Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.957-410

Telefone: (62) 3085 - 8102

E-mail: gomesveiculos especiais@gmail.com