



ORÇAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA DE GOIAS, ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS

CNPJ: 11.378.898/0001-52

A EMPRESA **CELSINHO VEÍCULOS EIRELI**, CNPJ/MF N° 10.707.442/0001-26, VEM APRESENTAR O PRESENTE ORÇAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

- 01. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **CELSINHO VEÍCULOS LTDA EIRELI**
- 02. CNPJ N°: **10.707.442/0001-26**
- 03. INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.446.314-7**
- 04. ENDEREÇO: **AV. BERNARDO SAYÃO N° 1332 – VILA LUCIMAR – CEP:75400-000 – INHUMAS/GO**
- 05. TELEFONE: **(62) 3514-5592** CEL: **(62) 9 9971-4725**
- 06. VALIDADE DA PROPOSTA: **30 (TRINTA) DIAS.**
- 07. PRAZO DE PAGAMENTO: **À VISTA.**
- 08. PRAZO DE ENTREGA: **15 DIAS.**
- 09. E-MAIL: **LICITACAOCELSINHOVEICULOS@GMAIL.COM**



ITEM 01: VEICULO NOVO AUTOMOTOR, **ZERO KM 2022/2023 – RENAULT MASTER L2H2 TRANSFORMADA EM AMBULANCIA TIPO D,** DEVIDAMENTE EMPLACADO NO NOME DO **MUNICIPIO DE CORUMBA DE GOIAS – GO.**

CELSINHO VEÍCULOS LTDA - EPP

CNPJ: 10.707.442/0001-26 - INSC. EST. N° 10.446.314-7

Avenida Bernardo Sayão, N° 1.332, Vila Lucimar, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000

Tel: (062) 3514-5592/8247-1178

E-mail: licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

Site: www.celsinhoveiculos.com.br



QUANTIDADE: 01

VALOR TOTAL: R\$ 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS).

DESCRIÇÃO DETALHADA DO VEÍCULO:

COR BRANCA, MOTOR COM 2.299 CILINDRADA (CM³), POTENCIA MAXIMA DE 136 CV A 3.500 RPM, TORQUE MAXIMO (KGF.M) DE 31,7 A 1.500 RPM, ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL A DIESEL S50/S10 COM RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 100 LITROS. DIREÇÃO ELETRO HIDRAULICA, AR CONDICIONADA DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA.

DIMENÇÕES INTERNAS, SENDO: COMPRIMENTO DE CARGA (MM) 3.106, LARGURA INTERNA (MM) 1.765, ALTURA INTERNA (MM) 1.894, CAPACIDADE DE CARGA (KG) 1.536.

DIMENSÕES EXTERNAS, SENDO: COMPRIMENTO DO VEICULO (MM) 5.548 MM, LARGURA DO VEICULO (MM) 2.494 MM, ALTURA DO VEICULO (MM) 2.498 MM, ENTRE EIXOS (MM) COM 3.682 MM, PESO BRUTO TOTAL (PBT) 3.500 (KG) E PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) 1.964.

REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL LAVÁVEL NA COR BRANCA EM MOLDES DE ABS COM ISOLAÇÃO TERMO ACÚSTICA E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COMUNS A SUPERFÍCIES HOSPITALARES.

REVESTIMENTO DO PISO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E DE ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS QUÍMICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMUNS A SUPERFÍCIES HOSPITALARES.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ORIGINAL COM PASSAGEM PARA CABINE, COM BANCO INDIVIDUAL DE 1 LUGAR.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEGA MÃO EM ALUMÍNIO DE UMA POLEGADA DE DIÂMETRO COM TRÊS PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA NA PORTA CORREDIÇA COM JATEAMENTO E ADESIVAGEM.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS VIDROS TRASEIROS COM JATEAMENTO NOS VIDROS E ADESIVAGEM.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEIS LANTERNAS SEQUENCIAIS DE SINALIZAÇÃO NAS LATERAIS EXTERNAS DO VEÍCULO. (SENDO 02 LUMINÁRIAS INTERMITENTES BRANCA E 04 VERMELHAS (ÂMBAR))

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UM EXAUSTOR COM SISTEMA DE TROCA DE AR AMBIENTE E VENTILAÇÃO INTERNA.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA MACA RETRÁTIL.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO BAÚ COM ASSENTO E ENCOSTO PARA TRÊS ACOMPANHANTES EM ESPUMA RÍGIDA, COM TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ARMÁRIO EM DOIS MÓDULOS NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO, COM PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, BALCÃO COM TRÊS GAVETAS PORTA OBJETOS, COMPARTIMENTO PARA DOIS CILINDROS E UMA PRANCHA DE COLUNA.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO SUPERIOR COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA TIPO PORTA PACOTES. (SOMENTE PARA VERSÃO TETO ALTO).

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO 16 LITROS .

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA LIXEIRA PLÁSTICA EMBUTIDA NA LATERAL DO BANCO BAÚ.

CELSINHO VEÍCULOS LTDA - EPP

CNPJ: 10.707.442/0001-26 - INSC. EST. Nº 10.446.314-7

Avenida Bernardo Sayão, Nº 1.332, Vila Lucimar, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000

Tel: (062) 3514-5592/8247-1178

E-mail: licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

Site: www.celsinhoveiculos.com.br



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ASPIRADOR COM FRASCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM UMIDIFICADOR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SUPORTE DE SANGUE E SORO MÓVEL.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PAINEL PARA A PARTE ELÉTRICA COM 02 PONTOS DE 12V E TRÊS DE 110V
INSTALADO NO ARMÁRIO LATERAL ESQUERDA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UMA BATERIA AUXILIAR 95 AMP:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM INVERSOR DE 1000W .
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL DO TIPO BARRA DE 110 W DE QUATRO TONS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ADESIVOS PARA AMBULÂNCIA PADRÃO .
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA LUZ DE EMBARQUE TRASEIRO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM CABOS SUPERDIMENSIONADOS E ANTI- CHAMAS QUE NÃO
EMANAM GASES E DISJUNTORES INDIVIDUAIS PARA CADA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUZ INTERMITENTE NA PORTA TRASEIRA (PAR).NA COR VERMELHA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO BANCO GIRATÓRIO PARA ENFERMEIRO INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA COM
CINTOS DE SEGURANÇA;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PRANCHA LONGA DE RESGATE.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM RÉGUA TRIPLA,VÁLVULA COM MANÔMETRO .
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO REFORÇO DO PARA CHOQUE TRASEIRO EM INOX.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO VENTILADOR LATERAL.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS EM LED.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PISO COM ACABAMENTO EM INOX.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TRASEIRO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CILINDRO DUPLO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CADEIRA E 01 CADEIRA DE RODA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO EXTERNA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PORTATIL.

INHUMAS, 07 DE FEVEREIRO DE 2023.

CELSINHO
VEICULOS
EIRELI:10707442000
126

Assinado de forma digital
por CELSINHO VEICULOS
EIRELI:10707442000126
Dados: 2023.02.07
09:37:09 -03'00'

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ 10.707.442/0001-26

CELSINHO VEÍCULOS LTDA - EPP

CNPJ: 10.707.442/0001-26 - INSC. EST. Nº 10.446.314-7

Avenida Bernardo Sayão, Nº 1.332, Vila Lucimar, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000

Tel: (062) 3514-5592/8247-1178

E-mail: licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

Site: www.celsinhoveiculos.com.br

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

Goiânia, 13 de fevereiro de 2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ DE GOIÁS - GO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.378.898/0001-52

30.536.715/0001-24
LIZARD SERVIÇOS EIRELI
Av. Goiás Norte nº 7506 Qd. 04
Lt. 13 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO

PROPOSTA - COTAÇÃO

A empresa LIZARD SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N°. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual N° 10.811.427-9, com sede na Av. Goiás Norte, N° 7506, Qd. 04, Lt. 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410,, através de seu bastante procurador, Sr. JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA, brasileiro, casado, executivo de Vendas Corporativas, inscrito no CPF/MF N°. 235.280.361-68, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm apresentar a proposta de preços.

ITEM	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIT. R\$	TOTAL R\$
01	RENAULT - MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023 - TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA Especificações do Veículo: -Veículo de fabricação nacional, tipo Furgão, teto alto, novo 0km; -Marca: RENAULT; -Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; -Modelo: RENAULT - MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023 - TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA; -Cor: Branco. DADOS TÉCNICOS: Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatente. Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço. Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. Cilindrada (cm³): 2,299. Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. Diâmetro x curso: 85x101,3. Taxa de compressão: 16:1. Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm. Torque máximo (ISO/ABNT): 360 N.m @ 1.500 rpm. Norma de emissão: Proconve L7. Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas	01	344.900,00	344.900,00

LIZARD
SERVICOS
EIRELI:305367150
671500012
4

Assinado de
forma digital por
LIZARD SERVICOS
EIRELI:305367150
00124
2023.02.13
12:08:02 -03'00'

CNPJ sob o N°. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual N°. 10.811.427-9, Inscrição Municipal N°. , Av. Goiás Norte, N° 7506, Qd. 04, Lt. 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410, . lizard.gyn@gmail.com

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

homocinéticas.

Direção: Com assistência eletro-hidráulica.

Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos.

Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos.

Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados.

Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos.

Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo).

Tipo de combustível: Diesel S50/S10.

Tanque de combustível (litros): 100.

Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km.

Volume de carga: 10,8m³.

Carga útil: 1.375

Peso bruto total (PBT): 3.500kg.

Capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio: 2.000/750.

APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR:

Bancos em tecido Kairo Noir.

Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape.

Grade frontal com detalhe cromado.

Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira.

Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini».

Retrovisores externos com setas de direção integradas.

Terceira luz de freio nas portas traseiras.

portas traseiras a 180° em chapa/vidradas.

Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa.

Painel lateral esquerdo em chapa.

Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela.

CONFORTO E CONVENIÊNCIA:

Ar-condicionado.

Computador de bordo com painel TFT no cluster.

Banco do motorista com regulagem de altura e lombar.

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros).

Direção eletro-hidráulica.

Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral.

Tomada 12 Volts na cabine.

Travas elétricas.

Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência.

Vidros dianteiros elétricos.

Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem).

SEGURANÇA:

LIZARD
SERVICOS
EIRELI:305
36715000
124

Assinado de forma
digital por LIZARD
SERVICOS
EIRELI:3053671500
0124
Dados: 2023.02.13
12:08:10 -03'00'

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura.
Luzes de circulação diurna em LED (DRL).
Airbag frontal duplo.
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos.
Freios com sistema antibloqueio (ABS).
Auxílio à frenagem de urgência (AFU).
Controle de estabilidade (ESP).
Controle de tração (TCS).
Assistente de partida em rampas (HSA).
Assistente de tração de reboque (TSM).
Controle adaptativo de carga (LAC).
Sistema anticapotamento (RMI).
Auxílio à mitigação de capotamento (ROM).
Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA).
Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR).
Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD).
Barra de proteção lateral nas portas.
Bloqueio de ignição por transponder.
estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo).
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível.
Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio.
Corrente de distribuição no motor.
Sistema GSI - indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator).
Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System).
Luz de advertência do nível de óleo.

TRANSFORMAÇÃO

- Revestimento, isolamento acústico e térmico;
- 15mm de piso naval com cobertura vinílica da LG (própria para ambulância), Piso com aço para os pés dos bancos. Soleira de para-choque;
- Passagem interna entre cabine e salão, com cantos arredondados e metálicos não contundentes;
- Balaústre de teto com 1 polegadas na cor azul francês/odontológico. Suportes de soro duplos.
- Porta lateral com janela e abertura. Vigias das portas traseiras com aberturas;
- Estribo de motorista. Estribo lateral normal grande. Faixa metálica no para-choque traseiro;
- Armário lateral (lado esquerdo) em toda sua extensão, em compensado naval, revestido externamente e internamente com fórmica;
- Lixeira embutida com facilidade para remoção.
- Portas em acrílico e bipartidas. Portas e gavetas com trinco de fácil acionamento.
- Gavetas com limitadores de abertura.
- Prateleiras com batentes frontais.

LIZARD
SERVICOS
EIRELI:305
367150001
24

Assinado de
forma digital por
LIZARD SERVICOS
EIRELI:305367150
00124
Dados:
2023.02.13
12:08:20 -03'00'

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

• Instalação de suportes para 4 almotolias próximo ao paciente. • Compartimento para 3 cilindros de 16L/21L locados na parte traseira do compartimento do paciente. • Bancada para os equipamentos médicos em material antiderrapante, com 1 balaustras na cor azul; • cilindros de oxigênio de 16 litros. (sem carga). • cilindro de ar comprimido de 16 litros (sem carga) • Fixação tipo catraca. Saída de oxigênio ao lado do paciente. • Régua quádrupla com 2 saídas para oxigênio e 2 para ar comprimido. • Painel removível composto de fluxômetro, umidificador e aspirador tipo "Venturi" com roscas padrão ABNT. Mangueiras passadas por conduítes, embutidas na parede lateral. • Chicotes em nylon verdes, conforme ABNT. Máscara de oxigênio em material atóxico. Ponto de oxigênio na lateral interna direita do veículo, sobre o banco baú. Cilindro de oxigênio portátil completo de no mínimo 0.5m3 em alumínio, com sistema de fixação seguro e de fácil remoção. • Válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara). • Bateria de no mínimo 120Ah, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção, ou mais moderno que o exposto. • Alternador original do veículo alimentando todo o sistema elétrico do conjunto. • Sistema elétrico corretamente dimensionados. Sistema de bloqueio automático do uso da • bateria para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergências com o motor desligado. Equipamentos elétricos secundários e compartimento de atendimento servidos por circuito distintos dos originais do veículo. • Fiação dimensionada com cores identificáveis e de bitolas dimensionadas. Com etiquetas de identificação próximas aos terminais. • Braçadeiras plásticas padrão montadora para todos os fios e conduítes. • Todas as passagens de fios entre paredes internas da estrutura do veículo • calafetados. Fios, conduítes, passa-muros, e etc.. No padrão de veículos de emergências classe D (Aéreo, Marítimo, ou Automotivo). • Todos os circuitos tem apêndices de substituição. Via Alça sem necessidade de esticar os fios. • Usar dispositivos de controle elétrico e disjunção automáticos. Com fácil acesso. • Usar quadro de inspeção. Placa de controle. • Usar somente peças de aço galvanizado. Não sugestível a Ferrugens. • Todo o sistema elétrico não deve causar interferência eletromagnéticas em outros equipamentos. Conforme normas da Anatel.			LIZARD SERVICOS EIRELI:3053 671500012 4 Assinado de forma digital por LIZARD SERVICOS EIRELI:3053671500 0124 Dados: 2023.02.13 12:08:28 -03'00'
--	--	--	---

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

- Sistema de disjuntores centralizados, com relés, fusíveis e chave geral. Na parte superior do armário. Ou sistema modernizado de controle microprocessado com disjuntores automáticos e controle total autônomo. Sem necessidade de interferência Humana.
- Inversor de 12v volts para 110 volts, onda modificada duplo. 2 sistemas de inversor 1000W.
- Sistema de captação externa via tomada universal para unidades móveis (Steck) Na parte inferior do lado esquerdo do veículo.
- Pannel elétrico com 6 tomadas; sendo 4 x 110v tripolar, 2x XLR 12 volts. Pannel com teclas iluminadas.
- Manter a distância de 31 cm de O2 para a placa de tomada e funções.
- tomadas 110v e régua de Oxigênio acima dos bancos dos acompanhantes.
- Fio Steck com 20 metros de comprimento. Steck - Normal bivolt.
- Carregador automático 110/220 para a bateria principal.
- Banco socorrista giratório na cor azul, com encosto estafado, apoio de cabeça e cinto de segurança 5 pontos.
- Banco baú com 3 assentos, revestidos em courvin azul, com tamanho suficiente que possibilita o transportes de pacientes sentados e imobilizados em um prancha longa.
- Sistema de fixação da prancha dotado de três cintos de segurança. Encosto com espessura máxima de 70mm.
- Ter cintos no banco baú para acondicionamento de prancha de resgate.
- Maca retrátil em duralumínio, com 1.8 metros e todas as Normas ABNT.
- Iluminação interna com 5 luminarias de 2 potências (alta e baixa).
- 2x dicróicas direcionais de baixa temperatura e alto brilho. 3500k 4000k de temperatura.
- Luz de embarque traseiro com 180 graus. Em Leds.
- Maca com no mínimo 1800mm de comprimento.
- A maca deve estar distanciada em 15cm da porta traseira.
- Espaço para 1 prancha de Imobilização. Em plástico Propileno.
- 1x cadeira de rodas de resgate e com seu suporte de transporte, para pacientes até 120kg.
- Sinalizador visual, formato linear. As cúpulas devem ser na cor rubi e bases na cor cristal. Injetadas em policarbonato. Comprimento de 1.2 metros. Largura plana 320mm. Altura inicial de 70mm e 90mm central. (chanfro x centro).
- 72 leds de 3 watts, divididos em 24 blocos independentes. Totalmente digital. Total de brilho intenso = 216 watts a 13.8 volts retificado.
- Central de som com 100 watts RMS. 4 tipos de som com driver superior interno. Em sistema de guia de ondas. Pressão sonora de no mínimo 120 Dbi a 1 metro.
- Iluminação laterais padrão. Ciclo de 250ms de lampejos traseiros. Ciclo invertido nas laterais.
- Sirene de ré
- Cilibrim (lanterna de mão) com 10m de cabo
- flash vermelhos e brancos em 2 ou 4 módulos

LIZARD
SERVICOS
EIRELI:30
53671500
0124

Assinado de
forma digital por
LIZARD
SERVICOS
EIRELI:305367150
00124
Dados:
2023.02.13
12:08:37 -03'00'

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, emplacamento, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, emplacamento e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão;
- Declaramos que a entrega do objeto será em até 30 (trinta) dias;

LIZARD
SERVICOS
EIRELI:305
367150001
24

Assinado de
forma digital por
LIZARD SERVICOS
EIRELI:305367150
00124
Dados: 2023.02.13
12:08:46 -03'00'

JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA

PROPRIETÁRIO

CPF: 235.280.361-68

30.536.715/0001-24
LIZARD SERVIÇOS EIRELI
Av. Goiás Norte nº 7506 Qd. 04
Lt. 13 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO

Goiânia, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA DE GOIÁS – GO

PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO

A empresa HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.730.394/0001-06, Inscrição Estadual Nº. 10.808.597-0, Inscrição Municipal Nº. 518.407-1, com sede na Avenida Goiás Norte, S/N, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, através de seu bastante procurador, o Sr. Gustavo Gomes Checa Tedesco, brasileiro, Casado, Consultor de Vendas a Governo, portador do RG/CI Nº. 5046286 SPTC-GO, inscrito no CPF/MF Nº. 009.489.601-16, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de vossas senhorias a proposta de preço/orçamento para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	RENAULT–MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023–TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO D. <u>Especificações do Veículo:</u> -Veículo de fabricação nacional, tipo Furgão; -Marca: RENAULT; -Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; -Modelo: RENAULT–MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023–TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO D; -Cor: Branco. Modelo de especificação: Revestimento, isolamento acústico e térmico, 15mm de piso naval com cobertura vinílica da LG (própria para ambulância), piso com aço para os pés dos bancos, soleira de para-choque, passagem interna entre cabine e salão, com cantos arredondados e metálicos não contundentes, balaústre de teto com 1 polegadas na cor azul francês/odontológico, suportes de soro duplos, porta lateral com janela e abertura, vigias das portas traseiras com aberturas, estribo de motorista, estribo lateral normal grande, faixa metálica no para-choque traseiro, armário lateral (lado esquerdo) em toda sua extensão, em compensado naval, revestido externamente e internamente com fórmica, lixeira embutida com facilidade para remoção, portas em acrílico e bipartidas, portas e gavetas com trinco de fácil acionamento,	RENAULT – MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2022/2023 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO D.

		gavetas com limitadores de abertura, prateleiras com batentes frontais, instalação de suportes para 4 <i>almotolias próximo ao paciente, compartimento para 3</i> cilindros de 16L/21L locados na parte traseira do compartimento do paciente, bancada para os equipamentos médicos em material antiderrapante, com 1 balaústras na cor azul, cilindros de oxigênio de 16 litros (sem carga), cilindro de ar comprimido de 16 litros (sem carga), fixação tipo catraca, saída de oxigênio ao lado do paciente, régua quádrupla com 2 saídas para oxigênio e 2 para ar comprimido, painel removível composto de fluxômetro, umidificador e aspirador tipo "Venturi" com roscas padrão ABNT, mangueiras passadas por conduítes, embutidas na parede lateral, chicotes em nylon verdes, conforme ABNT, máscara de oxigênio em material atóxico, ponto de oxigênio na lateral interna direita do veículo, sobre o banco baú, cilindro de oxigênio portátil completo de no mínimo 0.5m3 em alumínio, com sistema de fixação seguro e de fácil remoção, válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara), bateria de no mínimo 120Ah, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção, ou mais moderno que o exposto, alternador original do veículo alimentando todo o sistema elétrico do conjunto, sistema elétrico corretamente dimensionados, sistema de bloqueio automático do uso da bateria para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergências com o motor desligado, equipamentos elétricos secundários e compartimento de atendimento servidos por circuito distintos dos originais do veículo, fiação dimensionada com cores identificáveis e de bitolas dimensionadas, com etiquetas de identificação próximas aos terminais, braçadeiras plásticas padrão montadora para todos os fios e conduítes, todas as passagens de fios entre paredes internas da estrutura do veículo calafetados, fios, conduítes, passa-muros, e etc no padrão de veículos de emergências classe D (Aéreo, Marítimo, ou Automotivo), todos os circuitos tem apêndices de substituição via Alça sem necessidade	
--	--	--	--

		de esticar os fios, usar dispositivos de controle elétrico e disjunção automáticos com fácil acesso, usar quadro de inspeção, placa de controle, usar somente peças de aço galvanizado, não sugestível a ferrugens, todo o sistema elétrico não deve causar interferência eletromagnéticas em outros equipamentos, conforme normas da Anatel, sistema de disjuntores centralizados, com relés, fusíveis e chave geral, na parte superior do armário, ou sistema modernizado de controle microprocessado com disjuntores automáticos e controle total autônomo, sem necessidade de interferência Humana, inversor de 12v volts para 110 volts, onda modificada duplo, 2 sistemas de inversor 1000W, sistema de captação externa via tomada universal para unidades móveis (Steck) na parte inferior do lado esquerdo do veículo, painel elétrico com 6 tomadas, sendo 4 x 110v tripolar, 2x XLR 12 volts, painel com teclas iluminadas, manter a distância de 31 cm de 02 para a placa de tomada e funções, tomadas 110v e régua de oxigênio acima dos bancos dos acompanhantes, fio Steck com 20 metros de comprimento, Steck – Normal bivolt, carregador automático 110v/220v para a bateria principal, banco socorrista giratório na cor azul, com encosto estafado, apoio de cabeça e cinto de segurança 5 pontos, banco baú com 3 assentos, revestidos em courvin azul, com tamanho suficiente que possibilita o transportes de pacientes sentados e imobilizados em um prancha longa, sistema de fixação da prancha dotado de três cintos de segurança, encosto com espessura máxima de 70mm, ter cintos no banco baú para acondicionamento de prancha de resgate, maca retrátil em duralumínio, com 1.8 metros e todas as Normas ABNT, iluminação interna com 5 luminárias de 2 potências (alta e baixa), 2x dicróicas direcionais de baixa temperatura e alto brilho, 3500k 4000k de temperatura, luz de embarque traseiro com 180 graus, em Leds, a maca deve estar distanciada em 15cm da porta traseira, espaço para 1 prancha de imobilização, em plástico propileno, 1x cadeira de rodas de resgate e com seu suporte de transporte, para pacientes até 120kg, sinalizador visual, formato linear, as cúpulas devem ser na cor rubi e bases	
--	--	--	--

		na cor cristal, injetadas em policarbonato, comprimento de 1.2 metros, largura plana 320mm, altura inicial de 70mm e 90mm central, (chanfro x centro), 72 leds de 3 watts, divididos em 24 blocos independentes, totalmente digital, total de brilho intenso = 216 watts a 13.8 volts retificado, central de som com 100 watts RMS, 4 tipos de som com driver superior interno, em sistema de guia de ondas, pressão sonora de no mínimo 120 Dbi a 1 metro, iluminação laterais padrão, ciclo de 250ms de lampejos traseiros, ciclo invertido nas laterais, sirene de ré, Cilibrim (lanterna de mão) com 10m de cabo flash vermelhos e brancos em 2 ou 4 módulos, Plotagem Padrão. DADOS TÉCNICOS: • Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatente. • Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço. • Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). • Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. • Cilindrada (cm³): 2,299. • Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Diâmetro x curso: 85x101,3. • Taxa de compressão: 16:1. • Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm. • Torque máximo (ISO/ABNT): 360 N.m @ 1.500 rpm. • Norma de emissão: Proconve L7. • Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). • Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à	
--	--	--	--

			ré. • Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. • Direção: Com assistência eletro-hidráulica. • Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. • Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. • Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). • Tipo de combustível: Diesel S50/S10. • Tanque de combustível (litros): 100. • Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. • Número de lugares: 3 sendo 1 condutor + 2 passageiros. • Volume de carga: 10,8 m3 (L2H2). • Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM): 2.049 (L2H2). • Carga útil: 1.451 (L2H2). • Peso bruto total (PBT): 3.500kg. • Capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio: 2.000/750. <u>APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR:</u> • Bancos em tecido Kairo Noir. • Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape. • Grade frontal com detalhe cromado. • Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira. • Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini». • Retrovisores externos com setas de direção	
--	--	--	---	--

			integradas. • Terceira luz de freio nas portas traseiras. • portas traseiras a 180° em chapa/vidradas. • Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa. • Painel lateral esquerdo em chapa. • Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela. <u>CONFORTO E CONVENIÊNCIA:</u> • Ar-condicionado. • Computador de bordo com painel TFT no cluster. • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar. • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros). • Direção eletro-hidráulica. • Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral. • Tomada 12 Volts na cabine. • Travas elétricas. • Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência. • Vidros dianteiros elétricos. • Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem). <u>SEGURANÇA:</u> • Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura. • Luzes de circulação diurna em LED (DRL). • Airbag frontal duplo. • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. • Freios com sistema antibloqueio (ABS). • Auxílio à frenagem de urgência (AFU). • Controle de estabilidade (ESP). • Controle de tração (TCS). • Assistente de partida em rampas (HSA).	
--	--	--	---	--

HOPE

HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

		• Assistente de tração de reboque (TSM). • Controle adaptativo de carga (LAC). • Sistema anticapotamento (RMI). • Auxílio à mitigação de capotamento (ROM). • Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA). • Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR). • Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD). • Alças de fixação no compartimento de carga. • Barra de proteção lateral nas portas. • Bloqueio de ignição por transponder. • estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo). • Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível. • Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio. • Corrente de distribuição no motor. • Sistema GSI - indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator). • Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System). • Luz de advertência do nível de óleo.	
Valor Unitário:		R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais);	
Valor Total:		R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais);	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, empenhamento, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias;
- Declaramos que a entrega do objeto é em até 60 (sessenta) dias;

GUSTAVO GOMES
CHECA
TEDESCO:00948960116
116
Assinado de forma digital
por GUSTAVO GOMES
CHECA
TEDESCO:00948960116
Dados: 2023.02.13 09:21:07
-03'00'
GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO
PROCURADOR
RG/CI Nº. 5046286/SPTC-GO
CPF/MF Nº. 009.489.601-16

38.730.394/0001-06
HOPE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Avenida Goiás Norte s/nº
Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO



ORÇAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA DE GOIAS, ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA DE GOIAS

CNPJ: 11.378.898/0001-52

A EMPRESA **CELSINHO VEÍCULOS EIRELI**, CNPJ/MF Nº 10.707.442/0001-26, VEM APRESENTAR O PRESENTE ORÇAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

- 01. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: **CELSINHO VEÍCULOS LTDA EIRELI**
- 02. CNPJ Nº: **10.707.442/0001-26**
- 03. INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.446.314-7**
- 04. ENDEREÇO: **AV. BERNARDO SAYÃO Nº 1332 – VILA LUCIMAR – CEP:75400-000 – INHUMAS/GO**
- 05. TELEFONE: **(62) 3514-5592** CEL: **(62) 9 9971-4725**
- 06. VALIDADE DA PROPOSTA: **30 (TRINTA) DIAS.**
- 07. PRAZO DE PAGAMENTO: **À VISTA.**
- 08. PRAZO DE ENTREGA: **15 DIAS.**
- 09. E-MAIL: **LICITACAOCELSINHOVEICULOS@GMAIL.COM**



ITEM 01: VEICULO NOVO AUTOMOTOR, **ZERO KM 2022/2023 – RENAULT MASTER L2H2 TRANSFORMADA EM AMBULANCIA TIPO D,** DEVIDAMENTE EMPLACADO NO NOME DO MUNICIPIO DE CORUMBA DE GOIAS – GO.

CELSINHO VEÍCULOS LTDA - EPP

CNPJ: 10.707.442/0001-26 - INSC. EST. Nº 10.446.314-7

Avenida Bernardo Sayão, Nº 1.332, Vila Lucimar, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000

Tel: (062) 3514-5592/8247-1178

E-mail: licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

Site: www.celsinhoveiculos.com.br



QUANTIDADE: 01

VALOR TOTAL: R\$ 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS).

DESCRIÇÃO DETALHADA DO VEÍCULO:

COR BRANCA, MOTOR COM 2.299 CILINDRADA (CM³), POTENCIA MAXIMA DE 136 CV A 3.500 RPM, TORQUE MAXIMO (KGF.M) DE 31,7 A 1.500 RPM, ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL A DIESEL S50/S10 COM RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 100 LITROS. DIREÇÃO ELETRO HIDRAULICA, AR CONDICIONADA DIANTEIRO ORIGINAL DE FABRICA.

DIMENÇÕES INTERNAS, SENDO: COMPRIMENTO DE CARGA (MM) 3.106, LARGURA INTERNA (MM) 1.765, ALTURA INTERNA (MM) 1.894, CAPACIDADE DE CARGA (KG) 1.536.

DIMENSÕES EXTERNAS, SENDO: COMPRIMENTO DO VEICULO (MM) 5.548 MM, LARGURA DO VEICULO (MM) 2.494 MM, ALTURA DO VEICULO (MM) 2.498 MM, ENTRE EIXOS (MM) COM 3.682 MM, PESO BRUTO TOTAL (PBT) 3.500 (KG) E PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) 1.964.

REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL LAVÁVEL NA COR BRANCA EM MOLDES DE ABS COM ISOLAÇÃO TERMO ACÚSTICA E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COMUNS A SUPERFÍCIES HOSPITALARES.

REVESTIMENTO DO PISO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E DE ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS QUÍMICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMUNS A SUPERFÍCIES HOSPITALARES.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ORIGINAL COM PASSAGEM PARA CABINE, COM BANCO INDIVIDUAL DE 1 LUGAR.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEGA MÃO EM ALUMÍNIO DE UMA POLEGADA DE DIÂMETRO COM TRÊS PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA NA PORTA CORREDIÇA COM JATEAMENTO E ADESIVAGEM.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS VIDROS TRASEIROS COM JATEAMENTO NOS VIDROS E ADESIVAGEM.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEIS LANTERNAS SEQUENCIAIS DE SINALIZAÇÃO NAS LATERAIS EXTERNAS DO VEÍCULO. (SENDO 02 LUMINÁRIAS INTERMITENTES BRANCA E 04 VERMELHAS (ÂMBAR)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UM EXAUSTOR COM SISTEMA DE TROCA DE AR AMBIENTE E VENTILAÇÃO INTERNA.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA MACA RETRÁTIL.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM BANCO BAÚ COM ASSENTO E ENCOSTO PARA TRÊS ACOMPANHANTES EM ESPUMA RÍGIDA, COM TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ARMÁRIO EM DOIS MÓDULOS NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO, COM PORTAS DESLIZANTES EM ACRÍLICO, BALCÃO COM TRÊS GAVETAS PORTA OBJETOS, COMPARTIMENTO PARA DOIS CILINDROS E UMA PRANCHA DE COLUNA.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO SUPERIOR COM ACABAMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA TIPO PORTA PACOTES. (SOMENTE PARA VERSÃO TETO ALTO).

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO 16 LITROS .

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA LIXEIRA PLÁSTICA EMBUTIDA NA LATERAL DO BANCO BAÚ.

CELSINHO VEÍCULOS LTDA - EPP

CNPJ: 10.707.442/0001-26 - INSC. EST. Nº 10.446.314-7

Avenida Bernardo Sayão, Nº 1.332, Vila Lucimar, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000

Tel: (062) 3514-5592/8247-1178

E-mail: licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

Site: www.celsinhoveiculos.com.br



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ASPIRADOR COM FRASCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM UMIDIFICADOR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SUPORTE DE SANGUE E SORO MÓVEL.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PAINEL PARA A PARTE ELÉTRICA COM 02 PONTOS DE 12V E TRÊS DE 110V
INSTALADO NO ARMÁRIO LATERAL ESQUERDA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UMA BATERIA AUXILIAR 95 AMP:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM INVERSOR DE 1000W .
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL DO TIPO BARRA DE 110 W DE QUATRO TONS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ADESIVOS PARA AMBULÂNCIA PADRÃO .
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA LUZ DE EMBARQUE TRASEIRO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM CABOS SUPERDIMENSIONADOS E ANTI- CHAMAS QUE NÃO
EMANAM GASES E DISJUNTORES INDIVIDUAIS PARA CADA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUZ INTERMITENTE NA PORTA TRASEIRA (PAR).NA COR VERMELHA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO BANCO GIRATÓRIO PARA ENFERMEIRO INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA COM
CINTOS DE SEGURANÇA;
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PRANCHA LONGA DE RESGATE.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM RÉGUA TRIPLA,VÁLVULA COM MANÔMETRO .
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO REFORÇO DO PARA CHOQUE TRASEIRO EM INOX.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO VENTILADOR LATERAL.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS EM LED.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PISO COM ACABAMENTO EM INOX.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TRASEIRO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CILINDRO DUPLO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CADEIRA E 01 CADEIRA DE RODA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEXÃO EXTERNA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO PORTATIL.

INHUMAS, 07 DE FEVEREIRO DE 2023.

CELSINHO
VEICULOS
EIRELI:10707442000
126

Assinado de forma digital
por CELSINHO VEICULOS
EIRELI:10707442000126
Dados: 2023.02.07
09:37:09 -03'00'

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ 10.707.442/0001-26

CELSINHO VEÍCULOS LTDA - EPP

CNPJ: 10.707.442/0001-26 - INSC. EST. Nº 10.446.314-7

Avenida Bernardo Sayão, Nº 1.332, Vila Lucimar, Inhumas – GO, CEP: 75.400-000

Tel: (062) 3514-5592/8247-1178

E-mail: licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

Site: www.celsinhoveiculos.com.br