



SALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Cnpj. 77.190.361/0001-72

Donizeth Vessoni (DONI) consultor de vendas Diretas

donizethvessoni@gmail.com

(44)99922-2292

P/ MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS - GO

Veículo furgão original de fábrica, adaptado para ambulância SIMPLES REMOÇÃO. Potência mínima 129cv, Espaço interno superior a 10 M³, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro original de fábrica, vidro elétrico original de fábrica, retrovisor elétrico original de fábrica, cilindrada superior a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustível mínimo de 85L, carga útil mínimo 1.450 kg, Medidas externas: comprimento superior a 5.540 mm, altura superior a 2.490 mm, medidas internas salão ambulância comprimento superior a 3.100 mm, altura superior a 1.890 mm, prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões.

REVESTIMENTO INTERNO:

- Instalação de isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto à propagação de chamas (CONTRAN 498/14);
- Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
- Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, sem emendas, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
- Apresentar junto à proposta Laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática;
- Apresentar junto à proposta Ensaio de flamabilidade de acordo com "Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados", em nome da empresa transformadora.

ARMÁRIO:

- Armário superior na lateral esquerda confeccionado em fibra de vidro, com portas de correr em acrílico;

BANCOS:

- 01 Banco giratório para médico ao lado da maca, estofamento em courvin de alta resistência, com cinto de segurança de 03 pontos, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
- 01 banco baú confeccionado em fibra de vidro na lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000;

MACA:

- Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados junto à proposta: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na ANVISA;

Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado;

SISTEMA ELÉTRICO:

- Iluminação interna com 03 luminárias no teto em LED;
- 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira, com regulagem vertical de 180°;
- 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca;
- 02 tomadas internas 12 Vcc;
- Inversor de voltagem 400 Watts;

SINALIZAÇÃO:

- Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 10 efeitos luminosos de flash distintos;
- Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante;
- Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira;

OXIGENOTERAPIA:

- Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 03 litros;
- Instalação de um cilindro de oxigênio de 03 litros com válvula e manômetro;
- Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador;

VENTILAÇÃO/VIDROS:

- Ar condicionado no compartimento do paciente;
- Instalação de 01 ventilador e 01 exaustor com cúpula de proteção em fibra de vidro;
- Janela com vidro de correr e com película jateada na porta lateral;
- Janela de comunicação com vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente;

DEMAIS ITENS:

- Balaústre fixado no teto;
- Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre;
- Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes);
- Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;
- Alarme sonoro de marcha ré;
- Plotagem padrão ambulância;
- Entrega da ambulância via plataforma (guincho), entregue 0 km.

DOCUMENTOS:

- Acompanhado junto à proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO,
- Acompanhado junto à proposta Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial;
- Acompanhado junto à proposta Projeto básico da adaptação "MEMORIAL DESCRITIVO" devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial.

VALOR LÍQUIDO DO VEÍCULO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA: R\$ 339.000,00
VEÍCULO COTADO: FIAT DUCATO MOD. ANO 2023/2023

Valor do veículo sujeito a alteração conforme tabela vigente na data de faturamento na fiat automóveis s/a.

VALIDADE: 30 DIAS

ENTREGA: 70 DIAS

PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS.

DATA: 27 DE JUNHO DE 2023.

CARIMBO CNPJ	ASSINATURA
77.190.361/0001-72 SALA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. AV. COLOMBO, 4960 ZONA 07 - CEP 87030-121 MARINGÁ - PR	Donizeth Vessoni (44) 89822-2292 (Tim) Venda Direta da Fábrica donizethvessoni@gmail.com 

Ao
Fundo Municipal de Saúde
Município de Anápolis
Estado de Goiás
SAMU
CNPJ: 06.169.881/0001-55

Apresentamos nossa proposta para aquisição de 01 Ambulância Tipo "A" simples remoção.

Proposta de Preços

Razão Social: Customizar Design Comércio e Serviços LTDA CNPJ: 47.424.115/0001-77 | I.E. 10.955.091-9 Endereço: AV. Center, 53 QD. 34 LT. 18 Res. Center Ville - Goiânia-Go - CEP 74.369-003 Telefone: (62) 3602-2119 | e-mail: customizar.design@gmail.com

Representante Legal: Kamilla Fernandes de Sousa Ferraz CPF: 733.766.801-59 | RG 4880889 SSP-Go Endereço: Av. Gurupi Qd. 101 Lt. 12 Jd Helvécia - Ap de Goiânia - Go - CEP 74.933-350 Telefone: (62) 98593-6299 | e-mail: customizar.design@gmail.com

Dados Bancários:

Banco: 341 - Itaú

AG: 4385

C/C: 99428-2

Item	01	Qtde	01	Valor Und	R\$ 320.900,00
Marca	Renault	Modelo	Master L1H1 2023 Ambulância		
Descrição	Renault Master L1H1 2023 Ambulância				
	Veículo tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para Ambulância de Simples Remoção - Tipo A, com capacidade volumétrica mínima de 8 metros cúbicos no total, comprimento total mínimo de 5.060 mm, distância entre eixos de no mínimo 3.180 mm, comprimento do salão de atendimento mínimo de 2.600 mm, altura interna do salão de atendimento mínimo de 1.700 mm, capacidade do tanque de combustível mínimo de 95 litros, potência mínima de 130cv, direção hidráulica/elétrica ou eletro-hidráulica, pneus no mínimo 225/65 R16", veículo de tração dianteira, diesel, equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN e com garantia mínima de 01 (um)				

2

ano. Transformação: A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço, o painel elétrico interno, possuirá no mínimo 02 tomadas para 12V (DC), as tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio, a iluminação do compartimento de atendimento será de 02 tipos: Natural e Artificial, será feita por no mínimo 04 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED, a iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical, possuirá 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único, 02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de polycarbonato, podendo utilizar um dos conceitos de led, sinalizador acústico com amplificador de potência de no mínimo 100 W RMS @13,8 Vcc, de no mínimo 03 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc, sistema fixo de oxigênio (rede integrada): contendo no mínimo 01 (um) cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros, em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro, na região da bancada, possuirá uma régua e fluxômetro, umidificador para 02 e aspirador tipo venturi, com roscas padrão ABNT, conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT, a climatização do salão permitirá o resfriamento e aquecimento, o compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, para o compartimento do paciente, será fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, sua capacidade térmica será com no mínimo 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto, maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com pés dobráveis, sistema escamoteavel, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido,

	acompanham: colchonete, balaústre, com 02 pega-mão no teto do salão de atendimento, ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mínimo 01 polegada de diâmetro, com 03 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento através de parafusos e com no mínimo 02 sistemas de suporte de soro deslizável, possuindo 02 ganchos cada para frascos de soro, piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante, armário em um só lado da viatura (lado esquerdo), as portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento, armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de aproximadamente 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 01 m de comprimento por aproximadamente 0,40 m de profundidade, com uma altura de aproximadamente 0,70 m, fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.
Valor Total Item	R\$ 320.900,00 (Trezentos e Vinte Mil e Novecentos Reais)

Valor Total da Proposta: R\$ 320.900,00 (Trezentos e Vinte Mil e Novecentos Reais)

Condição de Fornecimento:

Pagamento: À Vista;

Garantia: 12 meses;

Prazo de entrega: 60 dias;

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias;

Utilizaremos os meios, equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução do contrato, de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal de Anápolis - GO, bem como adequações que forem necessárias durante a execução do serviço;

Na execução dos fornecimentos observaremos rigorosamente as especificações técnicas solicitadas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela

perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as normas legais vigentes e os padrões exigidos pelo Prefeitura Municipal de Anápolis - GO;

Assumiremos responsabilidade pelos fornecimentos dos itens contratados, fazendo-o em perfeitas condições, de acordo com as especificações solicitadas;

Goiânia, 31 de maio de 2023.

**KAMILLA FERNANDES
DE SOUSA
FERRAZ:73376680159**

Assinado de forma digital por KAMILLA FERNANDES
DE SOUSA FERRAZ:73376680159
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=15590921000129, ou=presencial,
cn=KAMILLA FERNANDES DE SOUSA
FERRAZ:73376680159

Customizar Design Comércio e Serviços LTDA

Kamilla Fernandes de Sousa Ferraz

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

Marialva – PR, 18 de Maio de 2023.
A/C: Prefeitura Municipal de Anápolis - GO
Aos cuidados do Sr. Tiago
Telefone: (62) 8321-1207
E-mail: tiagoribeiro@anapolis.go.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
01	Veículo furgão original de fábrica, adaptado para ambulância SIMPLES REMOÇÃO. Potência mínima 129cv, Espaço interno superior a 10 M³, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro original de fábrica, vidro elétrico original de fábrica, retrovisor elétrico original de fábrica, cilindrada superior a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustível mínimo de 85L, carga útil mínimo 1.450 kg, Medidas externas: comprimento superior a 5.540 mm, altura superior a 2.490 mm, medidas internas salão ambulância comprimento superior a 3.100 mm, altura superior a 1.890 mm, prazo de garantia do veículo conforme manual de revisões. REVESTIMENTO INTERNO: - Instalação de isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto à propagação de chamas (CONTRAN 498/14); - Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000; - Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, sem emendas, conforme ABNT NBR 14.561/2000; - Apresentar junto à proposta Laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática; - Apresentar junto à proposta Ensaio de flamabilidade de acordo com “Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados”, em nome da empresa transformadora. ARMÁRIO: - Armário superior na lateral esquerda confeccionado em fibra de vidro, com portas de correr em acrílico; BANCOS: - 01 Banco giratório para médico ao lado da maca, estofamento em courvin de alta resistência, com cinto de segurança de 03 pontos, conforme ABNT NBR 14.561/2000; - 01 banco baú confeccionado em fibra de vidro na lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; MACA: - Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da	01	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00	RENAULT MASTER L2H2 10M ³ 2.3 DIESEL 2023/2023

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados junto à proposta: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na ANVISA; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado; SISTEMA ELÉTRICO: - Iluminação interna com 03 luminárias no teto em LED; - 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira, com regulagem vertical de 180°; - 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca; - 02 tomadas internas 12 Vcc; - Inversor de voltagem 400 Watts; SINALIZAÇÃO: - Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 10 efeitos luminosos de flash distintos; - Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; - Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; OXIGENOTERAPIA: - Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 03 litros; - Instalação de um cilindro de oxigênio de 03 litros com válvula e manômetro; - Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; VENTILAÇÃO/VIDROS: - Ar condicionado no compartimento do paciente; - Instalação de 01 ventilador e 01 exaustor com cúpula de proteção em fibra de vidro; - Janela com vidro de correr e com película jateada na porta				
--	--	--	--	--

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

lateral; - Janela de comunicação com vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente; DEMAIS ITENS: - Balaústre fixado no teto; - Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; - Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); - Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; - Alarme sonoro de marcha ré; - Plotagem padrão ambulância; - Entrega da ambulância via plataforma (guincho), entregue 0 km. DOCUMENTOS: - Acompanhado junto à proposta o CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, - Acompanhado junto à proposta Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial; - Acompanhado junto à proposta Projeto básico da adaptação "MEMORIAL DESCRITIVO" devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial.				
---	--	--	--	--

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DA ENTREGA: 60 DIAS

LIBERAÇÃO DO RENAVALIMENTO SOMENTE APÓS PAGTO DO MESMO.

Edinho Antonini

Edinho Antonini
Dpto. Licitações
Tel/Fax: (44) 3232-7180 / (44) 9 9943-1121
E-mail: mkt03@bellanveiculos especiais.com

