

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEROLÂNDIA
CNPJ: 11.317.932/0001-89

ORÇAMENTO

MATERIAL PERMANENTE			
DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL
Bomba de infusão Benefusion vp3 com descriçãoCaracterísticas: - Diseño compacto con mango - Peso ligero de 1,45 kg para un transporte fácil - Visualización del nombre del medicamento e historial médico - Hasta 4 modos de infusión, que satisfacen una amplia gama de demandas clínicas - Cumple con la norma EN-1789, que admite el uso en ambulancia Mindray proporciona diferentes tipos de conjuntos de IV compatibles con nuestras bombas para cumplir con sus requerimientos a través de diferentes necesidades clínicas, y asegura el mejor rendimiento.	01 Unid.	R\$ 6.116,10	R\$ 6.116,10
Cardiofax m2350 Características Tela colorida em LCD de 7 polegadas permite visualização dos dados e exhibe 12 derivações de ECG simultâneas em forma de ondas com maior facilidade; Display ajustável melhora a visibilidade e fornece operação mais eficaz; Atende a norma internacional IEC 60601-2-51 para eletrocardiógrafos digitais que especificam acuidade e desempenho de filtro digital; Análise de ECG por programa de interpretação ECAPS 12C; Dados ECG podem ser transferidos para um PC através de LAN com ou sem fio; Impressão/armazenamento do exame em PDF e protocolo DICOM.	01Unid.	R\$ 4.767,68	R\$ 4.767,68
Ventilador mecânico DESCRIÇÃO O ventilador pulmonar para unidades de terapia intensiva (UTI) LUFT3 integra a tecnologia de seu monitor touchscreen de 17" e o controle por microprocessador, oferecendo uma gama completa de modos de ventilação, permitindo o monitoramento da condição de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Modos operacionais Adulto/Pediátrico VCV Assistido/Controlado PCV Assistido/Controlado PSV/CPAP PRVC SIMV (VCV) + PSV SIMV (PCV) + PSV MMV + PSV PSV + Volume Corrente Garantido Pressão Bifásica (APRV+BIPAP) VNI Neonatal	01Unid.	R\$ 56.610,00	R\$ 56.610,00

VCV Assistido/Controlado PCV Assistido/Controlado PSV/CPAP SIMV (PCV) + PSV Fluxo Contínuo CPAP nasal Alarmes Programável Pressão Máxima Pressão mínima Minuto Exalado Máximo Vol. Minuto Exalado Mínimo Vol. Vol. Máxima Expirada da Maré Mínima Vol. de Maré Expirada Frequência Respiratória Máxima Apnéia PEEP FiO2 Automático Ciclo Interrompido Relação I:E Invertida Falha de energia Falha de pressão de ar/O2 Bateria fraca Ventilador pulmonar avançado e completo para cuidados intensivos. Monitor de 17" sensível ao toque para fácil visualização e controle intuitivo. 13 modos ventilatórios, dos tradicionais aos de duplo controle. Mecânicas ventilatórias avançadas para diagnóstico do paciente. Permite oxigenoterapia de auto fluxo com ajustes finos. Bateria interna suficiente para todos os casos, até 6 horas de autonomia.			
Carrinho para Cilindro 40 e 50 Litros Roda Transporte o cilindro de oxigênio com facilidade e segurança com Carrinho para Cilindro 40/50 Litros. Utilize este Carrinho para Cilindro 40/50 Litros específico, fabricado com tubos de aço resistente, na cor branca, rodas de borracha maciça e faixas e correntes para fixar o cilindro. Informações adicionais: - Para transporte de CILINDRO - Pintura epóxi - Estrutura em tubos redondos - Cor: Branca - 2 Rodas maciça de borracha - Base para descanso do cilindro de 26 cm Medidas aproximadas do produto: Altura 135cm Largura 50cm Comprimento 55cm Peso 14,400 Kg	05Und	R\$ 1.697,24	R\$ 8.486,20
CONSUTÓRIO ODONTOLOGICO <i>Características</i> Equipo: São três opções de equipo adaptadas à necessidade de cada profissional nas versões cart, braço mecânico e ou braço	01Unid.	25.990,00	25.990,00

pneumático. Equipo com até 5 terminais: • 01 seringa tríplice; • 01 terminal para micromotor; • 01 terminal para alta rotação. Diferenciais: • Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade, tem resistência contra corrosão e estabilidade de cor ao conjunto; • Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo para controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal; • Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável; • Mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis; • Puxador Bilateral; • Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual; • Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência contra corrosão; • Comando PAD: Pannel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira; • Negatoscópio acoplado ao equipo para a fácil visualização de exames radiográficos; • Sistema Flush: desinfecção interna das mangueiras. (Opcional - Necessário instalar o Kit Cabos Elétricos). Opcionais: • 01 kit terminal borden com spray; • 01 kit terminal fibra óptica; • 01 kit fotopolimerizador; • 01 kit ultrassom; • 01 kit jato de bicarbonato; (Opcional - Necessário instalar o Kit Cabos Elétricos). Unidade de água: • A unidade auxiliar é acoplada à cadeira com cuba em cerâmica, forma arredondada e removível, proporcionando maior biossegurança. Também oferece opções de um ou dois sugadores na unidade auxiliar. Diferenciais: • Produzida em ABS Injetado: confere maior durabilidade, resistência contra corrosão e estabilidade de cor ao conjunto; • Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos;			
---	--	--	--

- Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água;
- Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água;
- Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão e seringa triplice;
- Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.

Conta com:

- Terminal Sugador Venturi;
- Terminal Sugador Bomba de Vácuo;
- Seringa Tríplex;
- Kit Aquecedor Seringa;
- Braço alcance com ou sem PAD Eletrônico.

(Opcional - Necessário instalar o Kit Cabos Elétricos).

Refletor:

- Com lâmpada halógena, o refletor vem com puxador ergonômico e braço multiarticulado.

Diferenciais:

- Refletor Halógeno (Série);
- Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena;
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating;
- Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente;
- Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada;
- Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°;
- Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância +/- 20%);
- Refletor LED (Opcional);
- Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED;
- Espelho multifacetado com tratamento multicoatin.

Informações técnicas:

- Tensão de alimentação: 110/127/220/240 V (Selecionável);
- Frequência: 50 / 60 Hz;
- Potência: 237 VA;
- Modo de operação:
 - Operação não contínua;
 - On: 1 minuto;
 - Off: 4 minutos.
- Proteção contra penetração nociva de água/material particulado:
 - IPX0 – Consultório;

- IPX1 – Pedal de Acionamento;

Classificação do produto segunda a ANVISA:

- Classe de enquadramento.
 - Classe II (risco médio);

Classificação do produto segundo a norma NBR IEC 60601-1:

- Grau de proteção contra choque elétrico - Classe I.

Parte aplicada:

- Equipamento tipo B;
- Número de fases: Monofásico / Bifásico;
- Fusível de entrada:
 - 10A para 110/127 V;
 - 5A para 220/240 V;
- Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 kg;
- Dimensões da Base da Cadeira: 0.95 x 0.45 x 0.024 m;
- Dimensões máximas do equipamento: 1.87 x 0.95 x 1.90 m;
- Embalagem principal: 0.70 x 0.72 x 1.3 m;
- Embalagem do estofamento: 1.15 x 0.46 x 0.135 m;
- Tipo de embalagem: Papelão;
- Intensidade luminosa do refletor: 19.000 a 22.000Lux;
- Potência da lâmpada:
 - 55 W (padrão);
 - 100 W (opcional);
- Capacidade do reservatório de água para spray: 500 ml;
- Consumo de ar - Sugador Venturi: 9 l/min;
- Consumo de ar - Alta Rotação: 9 l/min;
- Consumo de água - Alta Rotação: 0,02 l/min;
- Consumo de ar - Seringa: 17 l/min;
- Consumo de água - Seringa: 0,1 l/min;
- Peso bruto - Refletor: 8,3 kg;
- Peso bruto - Equipo: 11,5 kg;
- Peso bruto - Unidade de Água: 4,95 kg;
- Peso total bruto da Cadeira Odontológica: 129,3 kg.

Certificados ANVISA:

- O Consultório Odontológico D700 é composto por:
 - Cadeira: D1 - Anvisa: 10069210062;
 - Equipo: Syncrus G2 - Anvisa: 10069210075;
 - Unidade de água: Syncrus G2 - Anvisa: 10069210063;
 - Refletor: Persus L; Persus LED - Anvisa: 10069210069.



Valor Global da Proposta: **R\$ 101.969,98 (Cento e Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)**

Paraúna, 23 de fevereiro de 2023.


GLÓRIA MARIA TAVARES FERREIRA

CNPJ 11.677.901/0001-39