

LIZARD SERVIÇOS LTDA

Goiânia, aos 12 dias do mês de abril de 2023.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - GO

30.536.715/0001-24

LIZARD SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte nº 7506 Qd. 04
Lt. 13 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410

GOIÂNIA - GO

COTAÇÃO

A empresa LIZARD SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº 10.811.427-9, com sede na Av. Goiás Norte, Nº 7506, Qd. 04, Lt. 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410, através de seu bastante procurador, Sr. JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA, brasileiro, casado, executivo de Vendas Corporativas, inscrito no CPF/MF Nº. 235.280.361-68, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm apresentar a proposta de preços.

ITEM	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIT. R\$	TOTAL R\$
01	RENAULT – MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2023/2024 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO UTI Especificações do Veículo: -Veículo de fabricação nacional, tipo Furgão, teto alto, novo 0km; -Marca: RENAULT; -Ano de Fabricação/Modelo: 2023/2024; -Modelo: RENAULT – MASTER FURGÃO L2H2 10,8m³ 2.3 2023/2024 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO UTI; -Cor: Branco. DADOS TÉCNICOS: Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatente. Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço. Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. Cilindrada (cm³): 2,299. Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. Diâmetro x curso: 85x101,3. Taxa de compressão: 16:1. Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm. Torque máximo (ISO/ABNT): 360 N.m @ 1.500 rpm. Norma de emissão: Proconve L7. Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas.	01	379.900,00	379.900,00

JANIALBERT
BALTAZAR
DA
COSTA:2352
8036168

Assinado de forma
digital por
JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:235280361
68
Dados: 2023.04.12
09:02:54 -03'00'

CNPJ sob o Nº.30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. Av. Goiás Norte, Nº 7506, Qd. 04, Lt. 13, Residencial Humaitá, Goiânia, Estado de Goiás, CEP: 74.594-410. lizard.gyn@gmail.com

LIZARD SERVIÇOS LTDA

Direção: Com assistência eletro-hidráulica. Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). Tipo de combustível: Diesel S50/S10. Tanque de combustível (litros): 100. Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. Volume de carga: 10,8m³. Carga útil: 1.375 Peso bruto total (PBT): 3.500kg. Capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio: 2.000/750. <u>APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR:</u> Bancos em tecido Kairo Noir. Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape. Grade frontal com detalhe cromado. Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira. Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini». Retrovisores externos com setas de direção integradas. Terceira luz de freio nas portas traseiras. portas traseiras a 180° em chapa/vidradas. Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa. Painel lateral esquerdo em chapa. Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela. <u>CONFORTO E CONVENIÊNCIA:</u> Ar-condicionado. Computador de bordo com painel TFT no cluster. Banco do motorista com regulagem de altura e lombar. Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros). Direção eletro-hidráulica. Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral. Tomada 12 Volts na cabine. Travas elétricas. Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência. Vidros dianteiros elétricos. Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem).		JANIALBERT BALTARZAR DA COSTA:235 28036168 Assinado de forma digital por JANIALBERT BALTARZAR DA COSTA:235280361 68 Dados: 2023.04.12 09:03:07 -03'00'
---	--	--

LIZARD SERVIÇOS LTDA

SEGURANÇA:

Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura.
Luzes de circulação diurna em LED (DRL).
Airbag frontal duplo.
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos.
Freios com sistema antibloqueio (ABS).
Auxílio à frenagem de urgência (AFU).
Controle de estabilidade (ESP).
Controle de tração (TCS).
Assistente de partida em rampas (HSA).
Assistente de tração de reboque (TSM).
Controle adaptativo de carga (LAC).
Sistema anticapotamento (RMI).
Auxílio à mitigação de capotamento (ROM).
Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA).
Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR).
Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD).
Alças de fixação no compartimento de carga.
Barra de proteção lateral nas portas.
Bloqueio de ignição por transponder.
estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo).
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível.
Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio.
Corrente de distribuição no motor.
Sistema GSI - indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator).
Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System).
Luz de advertência do nível de óleo.

TRANSFORMAÇÃO

- Revestimento, isolamento acústico e térmico;
- 15mm de piso naval com cobertura vinílica da LG (própria para ambulância), Piso com aço para os pés dos bancos. Soleira de para-choque;
- Passagem interna entre cabine e salão, com cantos arredondados e metálicos não contundentes;
- Balaústre de teto com 1 polegadas na cor azul francês/odontológico. Suportes de soro duplos.
- Porta lateral com janela e abertura. Vigias das portas traseiras com aberturas;
- Estribo de motorista. Estribo lateral normal grande. Faixa metálica no para-choque traseiro;
- Armário lateral (lado esquerdo) em toda sua extensão, em compensado naval, revestido externamente e internamente com fórmica;
- Lixeira embutida com facilidade para remoção.

JANIALBERT
BALTARZAR
DA
COSTA:235
28036168
Assinado de
forma digital por
JANIALBERT
BALTARZAR DA
COSTA:235280361
68
Dados: 2023.04.12
09:03:17 -03'00'

LIZARD SERVIÇOS LTDA

• Portas em acrílico e bipartidas. Portas e gavetas com trinco de fácil acionamento. • Gavetas com limitadores de abertura. • Prateleiras com batentes frontais. • Instalação de suportes para 4 almofadas próximo ao paciente. • Compartimento para 3 cilindros de 16L/21L locados na parte traseira do compartimento do paciente. • Bancada para os equipamentos médicos em material antiderrapante, com 1 balaustras na cor azul; • cilindros de oxigênio de 16 litros. (sem carga). • cilindro de ar comprimido de 16 litros (sem carga) • Fixação tipo catraca. Saída de oxigênio ao lado do paciente. • Régua quádrupla com 2 saídas para oxigênio e 2 para ar comprimido. • Painel removível composto de fluxômetro, umidificador e aspirador tipo "Venturi" com roscas padrão ABNT. Mangueiras passadas por conduítes, embutidas na parede lateral. • Chicotes em nylon verdes, conforme ABNT. Máscara de oxigênio em material atóxico. Ponto de oxigênio na lateral interna direita do veículo, sobre o banco baú. - Cilindro de oxigênio portátil completo de no mínimo 0.5m3 em alumínio, com sistema de fixação seguro e de fácil remoção. • Válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e máscara). • Bateria de no mínimo 120Ah, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, com proteção, ou mais moderno que o exposto. • Alternador original do veículo alimentando todo o sistema elétrico do conjunto. • Sistema elétrico corretamente dimensionados. Sistema de bloqueio automático do uso da • bateria para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergências com o motor desligado. Equipamentos elétricos secundários e compartimento de atendimento servidos por circuito distintos dos originais do veículo. • Fiação dimensionada com cores identificáveis e de bitolas dimensionadas. Com etiquetas de identificação próximas aos terminais. • Braçadeiras plásticas padrão montadora para todos os fios e conduítes. • Todas as passagens de fios entre paredes internas da estrutura do veículo • calafetados. - Fios, conduítes, passa-muros, e etc.. No padrão de veículos de emergências classe D (Aéreo, Marítimo, ou Automotivo). • Todos os circuitos tem apêndices de substituição. Via Alça sem necessidade de esticar os fios.		
--	--	--

JANIALBERT Assinado de forma digital por JANIALBERT BALTAR DA COSTA:235280361
 8036168
 09:03:26 -03'00'

LIZARD SERVIÇOS LTDA

- Usar dispositivos de controle elétrico e disjunção automáticos. Com fácil acesso.
- Usar quadro de inspeção. Placa de controle.
- Usar somente peças de aço galvanizado. Não sugestível a Ferrugens.
- Todo o sistema elétrico não deve causar interferência eletromagnéticas em outros equipamentos. Conforme normas da Anatel.
- Sistema de disjuntores centralizados, com relés, fusíveis e chave geral. Na parte superior do armário. Ou sistema modernizado de controle microprocessado com disjuntores automáticos e controle total autônomo. Sem necessidade de interferência Humana.
- Inversor de 12v volts para 110 volts, onda modificada duplo. 2 sistemas de inversor 1000W.
- Sistema de captação externa via tomada universal para unidades móveis (Steck) Na parte inferior do lado esquerdo do veículo.
- Paineleletrico com 6 tomadas; sendo 4 x 110v tripolar, 2x XLR 12 volts. Paineleletrico com teclas iluminadas.
- Manter a distância de 31 cm de 02 para a placa de tomada e funções.
- tomadas 110v e régua de Oxigênio acima dos bancos dos acompanhantes.
- Fio Steck com 20 metros de comprimento. Steck – Normal bivolt.
- Carregador automático 110/220 para a bateria principal.
- Banco socorrista giratório na cor azul, com encosto estafado, apoio de cabeça e cinto de segurança 5 pontos.
- Banco baú com 3 assentos, revestidos em courvin azul, com tamanho suficiente que possibilita o transportes de pacientes sentados e imobilizados em um prancha longa.
- Sistema de fixação da prancha dotado de três cintos de segurança. Encosto com espessura máxima de 70mm.
- Ter cintos no banco baú para acondicionamento de prancha de resgate.
- Maca retrátil em duralumínio, com 1.8 metros e todas as Normas ABNT.
- Iluminação interna com 5 luminarias de 2 potências (alta e baixa).
- 2x dicróicas direcionais de baixa temperatura e alto brilho. 3500k 4000k de temperatura.
- Luz de embarque traseiro com 180 graus. Em Leds.
- Maca com no mínimo 1800mm de comprimento.
- A maca deve estar distanciada em 15cm da porta traseira.
- Espaço para 1 prancha de Imobilização. Em plástico Propileno.
- 1x cadeira de rodas de resgate e com seu suporte de transporte, para pacientes até 120kg.
- Sinalizador visual, formato linear. As cúpulas devem ser na cor rubi e bases na cor cristal. Injetadas em policarbonato. Comprimento de 1.2 metros. Largura plana 320mm. Altura inicial de 70mm e 90mm central. (chanfro x centro).

JANIALBER
T
BALTAZAR
DA
COSTA:235
28036168

Assinado de
forma digital por
JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036
168
Data:
2023.04.12
09:03:34 -03'00'

LIZARD SERVIÇOS LTDA

- 72 leds de 3 watts, divididos em 24 blocos independentes. Totalmente digital. Total de brilho intenso = 216 watts a 13.8 volts retificado.
- Central de som com 100 watts RMS. 4 tipos de som com driver superior interno. Em sistema de guia de ondas. Pressão sonora de no mínimo 120 Db a 1 metro.
- Iluminação laterais padrão. Ciclo de 250ms de lampejos traseiros. Ciclo invertido nas laterais.
- Sirene de ré
- Cilibrim (lanterna de mão) com 10m de cabo
- flash vermelhos e brancos em 2 ou 4 módulos

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, empenhamento e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias;
- Declaramos que o prazo de entrega do objeto será em até 60 (sessenta) dias;
- Declaramos que o veículo ofertado possui garantia de 12 (doze) meses;

JANIALBERT
BALTAZAR
DA
COSTA:2352
8036168

Assinado de forma
digital por
JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2023.04.12
09:03:43 -03'00'

JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA

PROPRIETÁRIO

CPF: 235.280.361-68

30.536.715/0001-24
LIZARD SERVIÇOS LTDA.
Av. Goiás Norte nº 7506 Qd. 04
Lt. 13 - Residencial Humaitá
CEP: 74.594-410
GOIÂNIA - GO



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE

Cnpj: 01.746.335/0001-62

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI** portadora do CNPJ: 15.723.680/0001-49, situada na rua Montevideo, Qd 49, Lt 33, Parque das Nações Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.957-410, por meio da sua representante legal infra-assinada Patrícia Leopoldina Costa Carneiro Maia, casada, brasileira, empresária, inscrita no RG sob nº 3231228 e CPF sob nº 648.584.051-68, apresentamos nossa proposta de preços abaixo referida;

Lote	PRODUTO	QNT	UN	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	PEUGEOT BOXER L3 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO C. ☐ tacógrafo; ☐ sistema de ventilação com ar condicionado na cabine no motorista e no salão de atendimento ☐ o compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do veículo para ar condicionado ou instalado em fornecedor homologado pela montadora ventilação, aquecedore desembaçador; ☐ para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, um sistema de ar condicionado somente frio, só para o compartimento traseiro (não considerando a caixada cabine), instalado no teto em local devidamente isolado termicamente, com aberturas adequadas para o sistema sugar o ar do compartimento traseiro (retorno); ☐ resfriá-lo e soprá-lo de volta de maneira que os ocupantes do compartimento de atendimento possam trabalhar em uma temperatura agradável; ☐ o sistema de ventilação, além das janelas nas portas, precisará possuir sistema de exaustão forçada localizado na lateral e que não permita a entrada de água através deste. ☐ revestimento interno do compartimento do paciente nas laterais e teto em material lavável com isolamento termo acústica; ☐ revestimento do piso em laminado de PVC antiderrapante e lavável;	01	UN	PEUGEOT BOXER	R\$ 365.000,00	R\$ 365000,00

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Montevideo, Qd 49, Lt 33, Parque das Nações Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.957-410

Telefone: (62) 3085 - 8102

E-mail: gomesveiculos especiais@gmail.com



	☐ divisória original do veículo com passagem ☐ janela com vidros opacos corrediços na lateral direita e fixos nas portas traseiras; ☐ armário para transporte de medicamentos com portas corrediças, fixado na lateral superior esquerda; ☐ assento RCP do lado esquerdo do veículo; ☐ maca em alumínio com cabeceira articulada e colchonete perfil alto revestido em material lavável de alta qualidade c/ três cintos de segurança c/ sistema de engate rápido, alças laterais basculantes, duasalavancas independentes para articulação das pernas, pés retráteis com rodízios, medida do leito mínimo de 1,97m de comprimento e 0,60m de largura, dimensionada para suportar pacientes de até 200 kg, sistema de segurança automático que impeça a queda da maca, ☐ reforço colocado sobre o piso e embaixo de cada rodízio da maca, sistema completo para ancoragem da maca na ambulância; ☐ prancha curta e longa para imobilização de coluna; ☐ banco tipo baú para três lugares com cintos de segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento; ☐ porta lixeira; ☐ cadeira de rodas ☐ bancada para instalação dos equipamentos médicos; em compensado revestido em fórmica local de acesso para guarda de prancha de Remoção. ☐ Aspirador portátil de secreção com reservatório não inferior a 10L; ☐ Espaço no salão do paciente para acondicionar um monitor cardíaco/cardioversor. ☐ 01 cilindro de oxigênio de 16L com válvula e manômetro e suporte para fixação ☐ R égua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro, com máscara nebulizadora, aspirador e umidificador; ☐ cilindro de oxigênio portátil de 0,5m³ com suporte para o cilindro; ☐ pega mão em perfil tubular de alumínio fixo no teto; ☐ dois suportes para soro e plasma acoplados no pega-mão; ☐ extintor de pó químico seco de 0,8 Kg. ☐ Iluminação e Sistema Elétrico: dimensionado								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 15.723.680/0001-49

Rua Montevideo, Qd 49, Lt 33, Parque das Nações Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.957-410

Telefone: (62) 3085 - 8102

E-mail: gomesveiculospeciais@gmail.com



	para suportar adaptações introduzidas no veículo, bem como a implantação dos equipamentos e acessórios, com instalação de uma bateria auxiliar de 95Ah sem manutenção, inversor 12Vcc- >110Vca 1000W próprio para ambulâncias, rele de proteção de bateria original, ☐ disjuntor de proteção e 2 (duas) tomadas 15Ah; com luminárias em LED instaladas no teto com interruptor; ☐ fiação padrão ABNT, passada em conduites; ☐ duas tomadas 110V via alimentação externa e 2 tomadas de 12V instaladas na bancada; ☐ quadro elétrico com chaves disjuntoras; ☐ Demais equipamentos de segurança padrão de fábrica conforme Código Nacional de Trânsito; ☐ radio comunicação fixo/ móvel - 04 canais 40/45W, VHF ou UHF, uso como rádio móvel ou fixo,varredura de canal com prioridade TOT; ☐ pintura na cor branca (pintura original de fábrica), ☐ padrão sólido com caracterização externa (grafismo) padrão Resgate. ☐ Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância)no capô (invertido), traseira, vidros laterais e vidros traseiros.					
R\$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais)						
Prazo de Validade da Proposta				90 Dias		
Prazo de Garantia				12 meses		
Prazo de Entrega				De acordo com edital		
DADOS BANCARIOS (Conta Juridica)						
Banco:	SICOOB	Agência:	5004	Conta:	1090139-6	


**PATRICIA LEOPOLDINA
 COSTA CARNEIRO
 MAIA:64858405168**

Assinado de forma digital por
 PATRICIA LEOPOLDINA COSTA
 CARNEIRO MAIA:64858405168
 Dados: 2023.06.01 08:53:07
 -03'00'

31 de maio de 2023

GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
 CNPJ: 15.723.680/0001-49
 Rua Montevideo, Qd 49, Lt 33, Parque das Nações Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.957-410
 Telefone: (62) 3085 - 8102
 E-mail: gomesveiculos especiais@gmail.com

ORÇAMENTO

Prefeitura Municipal de Posse – GO

CNPJ: 01.746.335/0001-62

A empresa ALL CAR PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.308.623/0001-76 sediada Rua 18, nº 127, Qd A9, Lt. 24, Setor Oeste, Goiânia/Goiás, por intermédio de seu representante legal Eduardo Pereira de Souza portador (a) da Cédula de Identidade RG sob nº. 5320894 e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 726.389.311-87; vêm apresentar-lhes a proposta para eventual aquisição de veículo, conforme condições abaixo, já incluso todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

ITEM 01

MARCA/MODELO: RENAULT MASTER FURGÃO L2 H2-
TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO C

QTD 01 – UND

VALOR UNITÁRIO R\$ 369.900,00 (Trezentos e sessenta e nove mil e novecentos reais)

VALOR TOTAL R\$ 369.900,00 (Trezentos e sessenta e nove mil e novecentos reais)

DESCRIÇÃO:

Tacógrafo; sistema de ventilação com ar condicionado na cabine no motorista e no salão de atendimento o compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do veículo para ar condicionado ou instalado em fornecedor homologado pela montadora ventilação, aquecedor e desembaçador; para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido nos termos do item 5.12 da NBR 14.561, um sistema de ar condicionado somente frio, só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine), instalado no teto em local devidamente isolado termicamente, com aberturas adequadas para o sistema sugar o ar do compartimento traseiro (retorno), resfriá-lo e soprá-lo de volta de maneira que os ocupantes do compartimento de atendimento possam trabalhar em uma temperatura agradável; o sistema de ventilação, além das janelas nas portas, precisará possuir sistema de exaustão forçada localizado na lateral e que não permita a entrada de água através deste.

Revestimento interno do compartimento do paciente nas laterais e teto em material lavável com isolamento termo acústica; revestimento do piso em laminado de PVC antiderrapante e lavável; divisória original do veículo com passagem janela com vidros opacos corrediços na lateral direita e fixos nas portas traseiras; armário para transporte de medicamentos com portas corrediças, fixado na lateral superior esquerda; assento RCP do lado esquerdo do veículo; maca em alumínio com cabeceira articulada e colchonete perfil alto revestido em material lavável de alta qualidade c/ três cintos de segurança c/ sistema de engate rápido, alças laterais basculantes, duas alavancas independentes para articulação das pernas, pés retráteis com rodízios, medida do leito mínimo de 1,97m de comprimento e 0,60m de largura, dimensionada para suportar pacientes de até 200 kg, sistema de segurança automático que impeça a queda da maca, reforço colocado sobre o piso e embaixo de cada rodízio da maca, sistema completo para ancoragem da maca na ambulância; prancha curta e longa para imobilização de coluna; banco tipo baú para três lugares com cintos de segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento; porta lixeira; cadeira de rodas bancada para instalação dos equipamentos médicos; em compensado revestido em fórmica local de acesso para guarda de prancha de Remoção. Aspirador portátil de secreção com reservatório não inferior a 10L; Espaço no salão do paciente para acondicionar um monitor cardíaco/cardioversor. 01 cilindro de oxigênio de 16L com válvula e manômetro e suporte para fixação ré gua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro, com máscara nebulizadora, aspirador e umidificador; cilindro de oxigênio portátil de 0,5m³ com suporte para o cilindro; pega mão em perfil tubular de alumínio fixo no teto; dois suportes para soro e plasma acoplados no pega-mão; extintor de pó químico seco de 0,8 Kg. Iluminação e Sistema Elétrico: dimensionado para suportar adaptações introduzidas no veículo, bem como a implantação dos equipamentos e acessórios, com instalação de uma bateria auxiliar de 95Ah sem manutenção, inversor 12Vcc- >110Vca 1000W próprio para ambulâncias, rele de proteção de bateria original, disjuntor de proteção e 2 (duas) tomadas 15Ah; com luminárias em LED instaladas no teto com interruptor; fiação padrão ABNT, passada em conduites; duas tomadas 110V via alimentação externa e 2 tomadas de 12V instaladas na bancada; quadro elétrico com chaves disjuntoras; Demais equipamentos de segurança padrão de fábrica conforme Código Nacional de Trânsito; radio comunicação fixo/ móvel - 04 canais 40/45W, VHF ou UHF, uso como rádio móvel ou fixo, varredura de canal com prioridade TOT; pintura na cor branca (pintura original de fábrica), padrão sólido com caracterização externa (grafismo) padrão Resgate. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô (invertido), traseira, vidros laterais e vidros traseiros.

Revestimento interno do compartimento do paciente nas laterais e teto em material lavável com isolamento termo acústica; revestimento do piso em laminado de PVC antiderrapante e lavável; divisória original do veículo com passagem janela com vidros opacos corrediços na lateral direita e fixos nas portas traseiras; armário para transporte de medicamentos com portas corrediças, fixado na lateral superior esquerda; assento RCP do lado esquerdo do veículo; maca em alumínio com cabeceira articulada e colchonete perfil alto revestido em material lavável de alta qualidade c/ três cintos de segurança c/ sistema de engate rápido, alças laterais basculantes, duas alavancas independentes para articulação das pernas, pés retráteis com rodízios, medida do leito mínimo de 1,97m de comprimento e 0,60m de largura, dimensionada para suportar pacientes de até 200 kg, sistema de segurança automático que impeça a queda da maca, reforço colocado sobre o piso e embaixo de cada rodízio da maca, sistema completo para ancoragem da maca na ambulância; prancha curta e longa para imobilização de coluna; banco tipo baú para três lugares com cintos de segurança, na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento; porta lixeira; cadeira de rodas bancada para instalação dos equipamentos médicos; em compensado revestido em fórmica local de acesso para guarda de prancha de Remoção. Aspirador portátil de secreção com reservatório não inferior a 10L; Espaço no salão do paciente para acondicionar um monitor cardíaco/cardioversor. 01 cilindro de oxigênio de 16L com válvula e manômetro e suporte para fixação ré gua de oxigênio de 03 pontos com fluxômetro, com máscara nebulizadora, aspirador e umidificador; cilindro de oxigênio portátil de 0,5m³ com suporte para o cilindro; pega mão em perfil tubular de alumínio fixo no teto; dois suportes para soro e plasma acoplados no pega-mão; extintor de pó químico seco de 0,8 Kg. Iluminação e Sistema Elétrico: dimensionado para suportar adaptações introduzidas no veículo, bem como a implantação dos equipamentos e acessórios, com instalação de uma bateria auxiliar de 95Ah sem manutenção, inversor 12Vcc- >110Vca 1000W próprio para ambulâncias, rele de proteção de bateria original, disjuntor de proteção e 2 (duas) tomadas 15Ah; com luminárias em LED instaladas no teto com interruptor; fiação padrão ABNT, passada em conduites; duas tomadas 110V via alimentação externa e 2 tomadas de 12V instaladas na bancada; quadro elétrico com chaves disjuntoras; Demais equipamentos de segurança padrão de fábrica conforme Código Nacional de Trânsito; radio comunicação fixo/ móvel - 04 canais 40/45W, VHF ou UHF, uso como rádio móvel ou fixo, varredura de canal com prioridade TOT; pintura na cor branca (pintura original de fábrica), padrão sólido com caracterização externa (grafismo) padrão Resgate. Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô (invertido), traseira, vidros laterais e vidros traseiros.

DECLARAMOS QUE:

PRAZO/LOCAL DA ENTREGA:

Prazo de entrega: até 60 dias uteis

Local de entrega: determinado pelo órgão.

FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados à vista, no ato da entrega.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

Estamos de acordo com todos os termos do Edital.

Em manter a validade desta proposta por um prazo de 60 (sessenta) dias a contar da abertura.

Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo conforme estabelece o edital.

- Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa como suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- **Veículo com primeiro emplacamento em nome da licitante para posterior transferência para o Município, sendo os gastos das taxas de transferências a cargo do Licitante.**

Goiânia, 31 de maio de 2023.

ALL CAR PROJETOS
LTDA:4230862300
0176

Assinado de forma digital
por ALL CAR PROJETOS
LTDA:42308623000176
Dados: 2023.05.31 14:33:14
-03'00'

ALL CAR PROJETOS LTDA
42.308.623/0001-76
Eduardo Pereira de Souza
CPF: 726.389.311-87