

Cidade de Entrega: Posse / GO

No. Cotação QUO27092

Empresa: Prefeitura Municipal de Posse / GO

Data da Criação: 28-06-2023

Proposta Válida até: 28-07-2023


Consultor Responsável: Rúbia A. Costa

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	PLAY - GIRA-GIRA DA TURMINHA Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3,57 x 2,00 mm; 27 x 2,00 mm; 17 x 1,50 mm. Lupa usinada de 3,57 x 5,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16" mm e 1,20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3,57 e 27 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo reflexivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma de ABNT NBR 16071:2012. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 2.392,50	R\$ 2.392,50

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1,00	BALANÇO PARA CADEIRANTE Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3,5 x 2,00 mm; 2,5 x 2,00 mm; 1,5 x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm. Tubo redondo SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22 mm); Tubos trellados de no mínimo 58,00 x 28,00 mm e 16,00 x 12,50 mm (DIN 2393). Barra redonda em ferro maciço de no mínimo 1,5. Chapas de aço carbono cortadas a laser de no mínimo 7,9 mm; 6,35 mm; 4,75 mm e 1,20 mm de espessura. Chapa em alumínio antiderrapante de no mínimo 3,00 mm. Rolamentos para as articulações blindados (2RS). Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 3/16mm, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 1,5 e arruela zincada, hastes de ferro maciço mecânico. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2,5 com acabamento esférico. Esferas em plástico injetado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Sistema de amortecimento por amortecedor automotivo; batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30 mm). Sistema de travamento de cadeira fabricado com mola a gás. Sistema de movimentação em cabo de nylon e pregadas com acabamento esférico em plástico injetado. Adesivo reflexivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 11.640,00	R\$ 11.640,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

3	1,00	PLAY - GAIOLA LABIRINTO OBJETIVO: Subir ao topo, de forma estratégica para escorregar ao tubo central. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 x 2 mm, 1 x 1,50 mm, 7/8 x 2 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados de fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos.	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
---	------	---	-----------------------	--------------	--------------



CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1,00	API - CARROSSEL Melhora e desenvolve a noção de velocidade, tempo e lateralidade das crianças. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" x 3,75 mm; 2" x 3mm; 1" x 1,50 mm. Lixa unidada de 3" x 3,75 mm Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e anela zinca de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8". Tampão de metal de no mínimo 3" x com acabamento esferico. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.945,00	R\$ 3.945,00



CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

5	1,00	API - ESCALADA MEIA LUA Escalar o equipamento atingindo a altura desejada, transpassando de um lado para outro pelo meio ou por cima da argola. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" x 5,75 mm; 2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; 1" x 1,20 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Barra chata de no mínimo 2" x 3". Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" x 1" com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 4.147,50	R\$ 4.147,50
---	------	---	-----------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1,00	API - ESCALADA TORCIDA Escalar o equipamento, apoiando os pés nas travessas e mãos na estrutura lateral. Após alcançar a altura máxima, mudar para a outra perna da escada. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 1" x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 2" x 3". Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" x 1" com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	1,00	API - S DE EQUILIBRIO A criança deverá percorrer todo o percurso do S sem descer do aparelho. Esse movimento, que está trabalhando seu equilíbrio, também está contribuindo para que ela desenvolva sua coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 x 2,00mm. Metalão de aço carbono de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

8	1,00	API - CESTO GIRATÓRIO Girar sentado com apenas um impulso. Utilização para 1 criança por vez. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" x 3,75 mm; 3/4" x 1,20 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm. Utilizar pino machos, todos rolamentados (rolamentos duplos). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro macho trellado de no mínimo 3/8". Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.		Azul Escuro e Amarelo	R\$ 2.055,00	R\$ 2.055,00
---	------	--	---	-----------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	1,00	API - GIRA-GIRA PLANETA TERRA Girar sentado e/ou em pé com apenas um impulso. Utilização para até 6 crianças simultaneamente. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50mm. Metalão de aço carbono de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm e chapa de aço carbono de no mínimo 2mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig e rolamentos. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro macho trellado de no mínimo 3/8". Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 4.687,50	R\$ 4.687,50

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10	1,00	API - GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA Posicionar-se de pé com as mãos nas barras laterais. O movimento se dá quando um dos usuários flexiona os braços, inclinando o corpo para frente e o outro estendendo os braços, jogando o quadril para trás. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" x 3,75 mm; 2" x 2; 1" x 1,50 mm; tubos de aço carbono trellado de no mínimo 2" x 7 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se pino machos, todos rolamentados, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro macho trellado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" x 3" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.		Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.405,00	R\$ 3.405,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------




ACADEMIA PARA TODOS

11	1,00	API - PÁ CARREGADEIRA A criança deve sentar no bequinhão e manusear os braços da pá carregadeira. Durante a brincadeira estará desenvolvendo sua coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; 1" x 2 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 2 mm; 1,90 mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabolt de no mínimo 3/8", parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.		Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.717,50	R\$ 1.717,50
----	------	---	---	-----------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	1,00	API - PONTO DE EQUILIBRIO CONJUNTO C/ 10 PEÇAS Saltando de um ponto para o outro, a criança pode melhorar sua criatividade, coordenação, equilíbrio e noção de espaço ao longo do tempo. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.515,00	R\$ 1.515,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

13	1,00	API - CAVALINHO DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo: 2" 1/2 x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75 mm; 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 1/4", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço perfilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, coxim para movimentação do equipamento em borracha vulcanizada. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Altura: 758 mm Frente: 440 mm Lateral: 1135 mm Área: 0,5 m² Peso: 17,5 Kg 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.987,50	R\$ 1.987,50
----	------	--	-----------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	1,00	PLAY - ESCORREGADOR PLAY Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm. Chapa de aço carbono cortada de no mínimo 7/8" 1,20 mm de espessura. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1,50". Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincados. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 2.055,00	R\$ 2.055,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

15	1,00	API - MULTI-INFANTIL COM 5 FUNÇÕES Explora a criatividade e ajuda no desenvolvimento motor da criança, na interação e cooperação. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" x 2 mm; 2 1/2" x 3 mm; 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Barras chatas de no mínimo 2" x 1/2"; 2" x 3/4"; 1 1/2" x 3/8". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Tubo de aço carbono treliado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e DIN 2393. Utiliza-se pínos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 250 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/2" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treliado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" x 2" x 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Bucha tecnil. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 12.450,00	R\$ 12.450,00
----	------	--	-----------------------	---------------	---------------




CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	1,00	API - GANGORRA CRUZADA Diferentemente de uma gangorra com a criança deve se equilibrar com a criança que está do outro lado, no sentido diagonal. O aparelho desenvolve noções de equilíbrio e lateralidade, além de promover a interação entre as crianças. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" x 3,75 mm; 2 1/2" x 2mm; 1" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm; 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" x 1/2" com acabamento esférico. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm), parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.945,00	R\$ 3.945,00



CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

17	1,00	PLAY - BALANÇO 2 LUGARES OBJETIVO: Um brinquedo feito para proporcionar alegria e diversão para todas as crianças. MATERIAL: Tubos redondos de aço carbono de no mínimo 2 x 3,00 mm, 2 X 2,00 mm, 1 1/2 x 4,25 mm, 1 x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 1/4 x 3/16. Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zincado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Aterramento. GAUANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg (sendo 75 kg por assento) FAIXA ETÁRIA: Acima de 7 anos. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012.	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.945,00	R\$ 3.945,00
----	------	--	-----------------------	--------------	--------------



CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	1,00	LIXEIRA TELADA DUPLA Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/4 x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 10 mm. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/4 com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Capacidade volumétrica de 25 litros. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação e logomarca da fabricante.	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 945,00	R\$ 945,00



CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

19	1,00	LIXEIRA TELADA Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 10 mm. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" x 1" com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Capacidade volumétrica de 26 litros. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação e logomarca da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 472,50	R\$ 472,50
----	------	--	-----------------------	------------	------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	1,00	BANCO DE PRAÇA O banco que acompanha a academia oferece um lugar apropriado para o descanso dos usuários. Ele é opcional e pode ser fabricado mediante soldagem. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm; 1" x 1,20 mm; 1" x 0,9 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; 2 mm. Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2" e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tampão de plástico de 1". Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 850,50	R\$ 850,50

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	1,00	ELIPTICO MECÂNICO TRIPLÔ Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" x 5,75 mm; 2" x 2 mm; 2" x 2 mm 1" x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" x 2 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 1,20 mm; 4,75 mm; Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1" x 1". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" x 1" com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treliçado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 6.645,00	R\$ 6.645,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------



ACADEMIA PARA TODOS

22	1,00	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO OBJETIVO: Melhorar a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular e a resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 1,50 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 1/2" x 3,00 mm, 1 1/2" x 1,50 mm, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono treliado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 48,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 1/2" x 1/4", 1 1/2" x 3/16". SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), betentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetil. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/2" GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: I: 130 KG – D: 260 KG – T: 330KG (sendo 130 KG por usuário) CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: I: 1 – D: 2 – T: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 4.147,50	R\$ 4.147,50
----	------	---	-----------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	1,00	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3,56" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm 1/4" x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1,34". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1,34" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treliado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3,56" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 2.257,50	R\$ 2.257,50

10/15

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	1,00	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO OBJETIVO: Melhorar a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e a resistência muscular dos membros inferiores. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2 1/4" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trellado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica maciça de no mínimo 1 1/2". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados de fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/4" GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE USUÁRIO: 1 - D: 2 - T: 3 FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.945,00	R\$ 3.945,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	1,00	ADUÇÃO E ABDUÇÃO PÊNULO DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/4" x 3,75 mm; 2" x 2mm; 1 1/2" x 1,50 mm; 1 x 2 mm. Tubo trellado SCHEDULE 80. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm; 1,90 mm. Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3 1/2". Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços com rolamentos duplos; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca de fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.945,00	R\$ 3.945,00

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

11/15

26	1,00	JOGO DE BARRAS OBJETIVO: Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros superiores e tronco. MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 1 1/2" x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Barra chata de 1 1/2" x 3/16". SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados de fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 250 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e anela zincada de no mínimo 5/8", hastas de ferro maciço treliçado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 kg FAIXA ETÁRIA: Acima de 12 anos. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.337,50	R\$ 3.337,50
----	------	---	-----------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	1,00	PUXADOR DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 2" x 3 mm; 2" x 5,5 mm; 1 1/2" x 2 mm; 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; 1/8", 3/16"; 1/4". Hastas de ferro maciço treliçado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e anela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido interno de plástico de 3 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados de fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 4.822,50	R\$ 4.822,50

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

12/15

28	1,00	BICICLETA DUPLA Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/4 x 2 mm; 2" x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1/4". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/4 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 3.877,50	R\$ 3.877,50
----	------	---	-----------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	1,00	ELIPTICO MECÂNICO DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" 1/2 x 3,75 mm; 2" 1/2 x 2 mm; 2" x 2 mm 1" 1/2 x 3 mm; 1" 1/2 x 1,50 mm; 1" x 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1" 1/4. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/4 com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilhado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pino maciço. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 5.720,25	R\$ 5.720,25

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

13/15

30	1,00	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" 1/2 x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 1/2 x 1,20 mm. Tubo trellado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 5 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2" 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 1/2, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
----	------	---	-----------------------	--------------	--------------

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	COR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
--------	------------	-----------	-----	----------------	-------------

31	1,00	ESQUI TRIPLO Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treliado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1 3/4". Utilizar pinos madços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2", parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" x 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. 	Azul Escuro e Amarelo	R\$ 6.037,50	R\$ 6.037,50
----	------	--	-----------------------	--------------	--------------

Total Geral R\$ 118.755,75

Prazos e Condições

- Manual de orientação técnica para instalação de equipamentos.
- Garantia de 12 mês(es) contra defeitos de fabricação.
- Prazo de entrega de 30 dias, após o recebimento do empenho.

- Sugerimos que a licitação seja global e não por item, já que todos os objetos possuem a mesma natureza, o que torna a academia mais uniforme, harmônica e padronizada.

Formas de Instalação:

- A instalação dos produtos é realizada por Parabout e/ou Chumbador, desta forma necessita de uma base de concreto. Nos casos de chumbador é necessária uma fundação.
- Produtos não indicados para instalação em lajes. É necessário analisar o modo de instalação e a estrutura do local. Frete incluso.
- Orçamento não inclui instalação dos equipamentos.

Life Equipamentos Esportivos E Recreacao

Endereço: R. Estado de Santa Catarina, 27 - Recanto do Guarau, Salto - SP

vendas@lifeequipamentos.com.br

www.lifeequipamentos.com.br

(11) 9.4009-6162

PROPOSTA COMERCIAL - RE4088/C03567

Emitida em: 27/06/23

Validade: 27/07/23

AOS CUIDADOS:

Razão Social: Prefeitura Municipal de Posse.

Foto	Código	Descrição	NCM	Qt.	Valor Unit.	Desc.	ValorTotal
	PCCT	Casinha Do Tarzan	95069100	1	15.075,00	0,00	15.075,00
	PECGG	Cogumelo Gira-Gira	95069100	1	2.940,00	0,00	2.940,00
	PCGG	Gira-Gira 8 Lugares	95069100	1	3.397,50	0,00	3.397,50
	PCLA	Labirinto	95069100	1	3.037,50	0,00	3.037,50
	PEMI	Mul Infan I	95069100	1	10.780,00	0,00	10.780,00

	PCB2	Balanço 2 Lugares	95069100	1	2.025,00	0,00	2.025,00
	PCE2	Escorregador 2 Metros	95069100	1	2.430,00	0,00	2.430,00
	ALEB	Espalдар E Barras	95069100	1	5.040,00	0,00	5.040,00
	ALBG3	Barra Alta Giratoria Tripla	95069100	1	2.205,00	0,00	2.205,00
	ALB2	Bicicleta Dupla Simples	95069100	1	4.935,00	0,00	4.935,00
	ALEL2	Elip co Duplo	95069100	1	4.830,00	0,00	4.830,00
	ALEP2	Exercitador De Pernas Duplo	95069100	1	2.835,00	0,00	2.835,00
	ALGV2	Giro Vertical Duplo	95069100	1	1.995,00	0,00	1.995,00
	ALPOP	Placa De Orientacao 1Mx1M	95069100	1	1.210,50	0,00	1.210,50
	ALR1	Remador Individual (Remada Sentada)	95069100	1	2.940,00	0,00	2.940,00
	ALSC2	Simulador De Cavalgada Duplo	95069100	1	4.830,00	0,00	4.830,00
						Sub Total:	70.505,50

						<i>Desconto:</i>	<i>0,00</i>
						<i>Frete:</i>	<i>0,00</i>
				16		<i>Total:</i>	<i>70.505,50</i>

Observações:

(Exceto em orçamentos e promoções com validade proposta pré-es pulada)

Frete

- **FOB** – Neste po de frete, toda a responsabilidade pelo transporte da mercadoria é do cliente. Assim o valor não está cobrado na mercadoria.
 - Favor consultar valor de transporte indicando o endereço completo da obra.
 - A Life Equipamentos não trabalha com transporte próprio, porém, fazemos a indicação de um terceiro parceiro, sendo que o mesmo realiza transportes exclusivos e fracionados. O valor do frete deverá ser pago integralmente à transportadora e antes do embarque da mercadoria, a transportadora fica responsável pela emissão de documentos fiscais
- Caso seja necessário que o valor do frete seja destacado juntamente com os produtos o mesmo incidirá um novo valor de imposto denominado, Bitributação, como seu nome indica, exprime a exigência da mesma imposição fiscal por duas vezes. Assim será acrescido ao valor do frete a alíquota referente ao imposto.
- Em caso do transporte, por opção do des natário, não for o parceiro indicado pela empresa Life Equipamentos, a responsabilidade sobre a mercadoria, assim como de contratação da Transportadora e demais procedimentos será totalmente do des natário.
 - Todos os produtos entregues via transportadoras contratadas pelo des natário serão embalados em plás co bolha e não deverão ser empilhados, neste caso será cobrado o valor da embalagem de R\$ 9,00 por produto.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. DO PAGAMENTO:

- Boleto Bancário (*sujeito à aprovação de crédito);
- Cartão BNDES;
- Impostos inclusos para vendas dentro do Estado de São Paulo (Fora do Estado de São Paulo, devido às particularidades de cada Estado, é de responsabilidade do destinatário/cliente arcar financeiramente com quaisquer tributos exigidos pelo seu Estado, principalmente em relação ao ICMS quanto às diferenças de alíquotas, subsídios tributários, antecipações de impostos, entre outros. Se o destinatário/cliente for isento de Inscrição Estadual ou pessoa física e este tributo for cobrado pelo órgão competente para a Life Equipamentos, esta aguardará ser reembolsada deste tributo pelo destinatário/cliente para efetuar a entrega.);
- Alterações em produtos e/ou quantidades podem alterar valores e disponibilidade.

2. DA ENTREGA:

- Prazo de Produção e Entrega: de acordo com o combinado; (Previsão de entrega sujeita a disponibilidade de fabricação no ato do fechamento do pedido, e da quantidade de itens do pedido);
- Instalação: por conta do cliente, os itens acompanham cadeirinha de sustentação, parafusos e manual de instalação;

3. DO EQUIPAMENTO:

- Equipamento entregue montado, com exceção de alguns poucos modelos, devido às dimensões dos mesmos; Marca
- e Modelo: Life Equipamentos;
- Recomendamos um profissional da saúde "in loco";
- Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre são permitidos para usuários maiores de 12 anos; Cores Disponíveis: cor única ou combinações (escolha até 02 cores):

()Azul ()Azul Claro ()Verde ()Verde Claro ()Vermelho ()Laranja ()Amarelo ()Preto Brilhante ()Preto Fosco ()Cinza ()Marrom

4. DAS GARANTIAS:

- Pintura: resistente às intempéries do tempo. 6 (seis) meses de garantia na pintura (exceto em locais com maresia). Locais com Maresia, é contratado o tratamento adequado (custo adicional e deve ser solicitado), garantia de 3 (três) meses; 12 meses
- contra defeitos de fabricação; exceto por uso ou armazenagem inadequado. Certificado de Salt Spray;
- Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecânica;
- Certificado de Capacidade Técnica;
- Prova de Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei.

5. DO PEDIDO:

- A efetivação deste pedido depende do envio de aceite e do comprovante de depósito do sinal quando houver.
- O pedido só será considerado aceito após aprovação cadastral, e liberação do departamento financeiro.
- Em caso de desistência haverá cobrança de multa de 40% sobre Total do Pedido acordado, pois os itens são fabricados sob encomenda;

Esses valores e condições são válidos exclusivamente para este orçamento.

APROVAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL: RE4088 -

DADOS EMISSÃO NOTA FISCAL

Razão Social: Prefeitura Municipal de Posse

CNPJ: . / - IE:

Endereço: Bairro:

Cidade: UF:GO CEP:75813-000

LOCAL DE ENTREGA

Endereço: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS

Forma de Pagamento: A Vista

Cor dos Equipamentos: _____

Frete: FOB

Dados da Transportadora:

Endereço: Bairro:

Cidade: UF: CEP:


Nestes atos, Contratada (LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA ME CNPJ nº 20.380.959/0001-07, com sede na Rua Estado de Santa Catarina, nº 27- Recanto do Guaraú, CEP 13.324-487 Salto/SP e Contratante, representados por seus sócios e/ou representantes, elegem na forma do art. 111 do Código de Processo Civil, o foro da Comarca de Salto, estado de São Paulo, para qualquer demanda judicial rela va a esta proposta e eventual cobrança de tulos de crédito oriundos do mesmo, ainda que protestados em outra comarca, com exclusão de qualquer outro, obrigando seus herdeiros e sucessores.

Por estarem de pleno acordo, datam, carimbam e assinam o presente

Aprovado/Nome Completo: _____

CPF: _____

Local: _____, ____/____/____



Atenciosamente,

LIFE EQUIPAMENTOS

Tel:{11}4021-1999/Cel:{11} 9.4009-6162

www.lifeequipamentos.com.br

R. Estado de Santa Catarina, 27 - Recanto do Guaraú, Salto/São Paulo - CEP: 13.324-487



Selva Equipamentos Esportivos Ltda. ME

CNPJ: 14.084.647/0001-53 - IE: 600.062.882.115

Estrada Municipal do Bairro Seco, 6300- Bairro Seco - CEP: 13.328-400 - Salto/SP

DATA: 28/06/2023

Empresa: PREFEITURA DE POSSE

Telefone:

ORÇ. S.E 9423-1

PROPOSTA COMERCIAL

Academia ao Ar Livre para Jovens, Adultos e Idosos / Playgrounds Linha Comum

Código	Qntd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
AL073	01	UNID.	EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 2" e 3 1/2", banco anatômico isento de estofamento, rolamentos duplos e blindados, apoio dos pés emborrachado e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,50m Comprimento: 2,0m Largura: 0,50m Peso: 60kg 	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
AL102	01	UNID.	PEITORAL DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/2", 2", 4" e tubo retangular 50x30mm, manoplas emborrachadas e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,80m Largura: 0,60m Comprimento: 2,00m Peso: 78kg 	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
AL022	01	UNID.	GIRO VERTICAL DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de 1/2", 1", 2" e 3 1/2", manipuladores em baquelite, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,60m Largura: 0,72m Comprimento: 1,20m Peso: 28kg 	R\$ 980,00	R\$ 980,00

www.selvaequipamentos.com.br
Tel.: (11) 4098-1869 (11) 4456-3217
comercial@selvaequipamentos.com.br

9 anos

SELVA
Equipamentos

Selva Equipamentos Esportivos Ltda. ME

CNPJ: 14.084.647/0001-53 - IE: 600.062.882.115

Estrada Municipal do Bairro Seco, 6300- Bairro Seco - CEP: 13.328-400 - Salto/SP

AL042	01	UNID.	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/4", 2" e 2 1/2", manoplas e pegadas emborrachadas, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,40m Largura: 1,50m Comprimento: 0,95m Peso: 59kg 	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
AL143	01	UNID.	BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLA - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 4" e tubo quadrado de 50x50mm, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 2,30m Diâmetro de ocupação: 1,10m Peso: 85kg 	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
AL152	01	UNID.	ELIPTICO DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/4", 2 1/2" e metalon de 50x30mm, manoplas emborrachadas, pedaleira anti derrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,50m Largura: 1,50m Comprimento: 1,10m Peso: 60kg 	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
AL171	01	UNID.	REMADOR INDIVIDUAL - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/4", 2" e 2 1/2" e metalon 50x30mm, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,10m Largura: 0,70m Comprimento: 1,20m Peso: 30kg 	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

9 anos

SELVA
Equipamentos

Selva Equipamentos Esportivos Ltda. ME

CNPJ: 14.084.647/0001-53 - IE: 600.062.882.115

Estrada Municipal do Bairro Seco, 6300- Bairro Seco - CEP: 13.328-400 - Salto/SP

AL192	01	UNID.	BICICLETA DUPLA - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/4", 2 1/2" e tubo retangular de 40x20mm, pedal em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 0,85m Largura: 1,62m Comprimento: 1,10m Peso: 50kg 	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
AL212	01	UNID.	ADUÇÃO E ABDUÇÃO PERNAS - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/4" e 3 1/2", manoplas emborrachadas, pedaleira em alumínio e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 1,30m Largura: 0,60m Comprimento: 0,50m Peso: 45kg 	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
AL241	01	UNID.	JOGO DE BARRAS - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 3 1/2" e 4", pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 2,30m Largura: 0,30m Comprimento: 3,00m Peso: 25kg 	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
AL052	01	UNID.	SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO - Fabricado com tubos de aço carbono de 1", 1 1/4", 2" e 2 1/2", pedaleira anti derrapante e pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção dos rolamentos, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Parabolt. Dimensões: Altura: 1,20m Largura: 1,70m Comprimento: 0,70m Peso: 59kg 	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00



Selva Equipamentos Esportivos Ltda. ME
CNPJ: 14.084.647/0001-53 - IE: 600.062.882.115

Estrada Municipal do Bairro Seco, 6300- Bairro Seco - CEP: 13.328-400 - Salto/SP

PC051	01	UNID.	LABIRINTO - Toda em tubo redondo de 1" x 1,50mm e as travessas em tubo de 3/4" x 1,50mm. Pintura Eletrostática. Dimensões: Altura: 2,00m Largura: 1,50m Comprimento: 1,50m Área aproximada: 1,50 x 1,50m Faixa Etária: Maiores de 3 anos 	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
PC091	01	UNID.	CASINHA DO TARZAN (parte superior para crianças até 12 anos e inferior para crianças até 6 anos) - Fabricada com tubo de 1", 2" e 3", plataforma coberta com telha galvanizada, pintada nas duas faces, assoalho em tábuas de madeira com acabamento em políster, para peito contra quedas, corrimão de proteção, escorregador com chapa de 3,00m, corrente soldada de 4,50mm, escada em aço elíptico. Pintura eletrostática em poliéster colorida própria para exposição ao tempo, parafusos e porcas antioxidante. Parte inferior da casinha contém: um jacaré com rolamento e bordas arredondadas, uma gôndola com rolamentos, ambos para duas crianças, dois balanços laterais, sendo um com encosto e outro sem, trapézio e um par de argolas. Os brinquedos da parte inferior é indicado para crianças até 06 anos e altura limite de 1,30m. Os brinquedos da parte superior é indicado para crianças até 12 anos.  Área mínima: 8m x 4m.	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
PC131	01	UNID.	ESCADA TORCIDA - Confeccionado com tubos de aço carbono de 1 1/2" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Pintura em pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4" e com parafusos de fixação); cortes a laser; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas. Dimensões: Altura: 2,00m Largura: 4,00m Comprimento: 4,00m 	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00

9 anos

SELVA
Equipamentos

Selva Equipamentos Esportivos Ltda. ME

CNPJ: 14.084.647/0001-53 - IE: 600.062.882.115

Estrada Municipal do Bairro Seco, 6300- Bairro Seco - CEP: 13.328-400 - Salto/SP

PC151	01	UNID.	MULTI INFANTIL 5X1 - Fabricado com tubo de aço carbono de 3" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; chapas de no mínimo 2" x 1/4 mm, pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange 240 mm x 1/4 e com parafusos de fixação), cortes a laser, tampão de metal arredondado, plaqueta em poliéster com especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas antioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Dimensões: Altura: 2,0m X Largura: 7,0m X Comprimento: 6,0m (da ponta do escorregador ao outro lado) Funções: 1. Escorregador Tubular 2. Gira-Gira 3. Volante Aéreo 4. Escorregador Espiral Tubular 5. Pegada Aérea Específica para crianças		R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
PC111	01	UNID.	CARROSSEL - Confeccionado com tubos de aço carbono de 3" x 4 mm (base); 1 1/2" x 2 mm; pintura em pó eletrostática, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 320 mm x 12 mm); cortes a laser; tampão de metal arredondado, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas. Dimensões: Altura: 1,8m (até a base onde as crianças seguram) Altura: 2,2m (acabado) Diâmetro: 1,80m		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
VALOR DOS EQUIPAMENTOS					R\$ 53.080,00	
VALOR DO FRETE PARA SÃO DOMINGOS / GO					R\$ 5.840,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS COM FRETE					R\$ 58.920,00	

2- NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS:**Prazo de Entrega:** 30 dias após o fechamento do pedido;**Condições de Pagamento:** A vista no depósito ou em 3x no boleto sendo, entrada/30/60 (sujeito a análise de crédito) ou em até 10x no cartão de crédito;**Imposto:** Eventual cobrança de antecipação de ICMS nos postos fiscais estaduais, é de responsabilidade do cliente. ESTAMOS ENQUADRADOS NO SIMPLES NACIONAL;**Garantia:** 12 meses. (A Garantia NÃO cobrirá problemas causados pela maresia. Em caso de instalação em cidades litorâneas e/ou com maresia, favor nos consultar).**Obrigações do Cliente:** Dispor de mão de obra para auxiliar na descarga do material;

www.selvaequipamentos.com.br

Tel.: (11) 4098-1869 (11) 4456-3217

comercial@selvaequipamentos.com.br

9 anos



Selva Equipamentos Esportivos Ltda. ME

CNPJ: 17.009.723/0001-53 - INSC. EST. 082.115

Estrada Municipal do Bairro Seco, 6300 - Bairro Seco - CEP: 13.328-400 - Salto/SP

- 3 - Certificado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos como objeto da licitação.
- 4 - Catálogos ilustrativos originais próprios do fabricante, com ilustrações/imagem do

Atenciosamente,

Michelle Alves

14.084.647/0001-53
SELVA EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS LTDA.

Estrada Municipal (SLT-420) do Bairro Seco, 6.300
Bairro Buru - CEP: 13.328-400
SALTO - SP

Nos acompanhe nas redes Sociais!!!!



@Selva Equipamentos



(11) 9.7235-0378



Selva Equipamentos

equipamento, discriminando as dimensões e peso do equipamento, marca, modelo, especificações técnicas e Manual de Instalação.

www.selvaequipamentos.com.br
Tel.: (11) 4098-1869 (11) 4456-3217
comercial@selvaequipamentos.com.br