



Goiânia, aos 18 dias do mês de março de 2024.

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARZAGÃO – GO
CNPJ: 11.877.880/001 - 03

ORÇAMENTO DE VEÍCULO

A empresa **TECAR AUTOMÓVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 37.832.037/0003-58**, Inscrição Estadual Nº. 10.388.234-0, Inscrição Municipal Nº. 37793, com sede na Avenida Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos, Município de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.915-420, **CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT**, através de seu bastante procurador, o **Sr. JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA**, brasileiro, casado, Gerente de Vendas a Governo, portador do **RG/CI Nº. 1.162.356 SPSPGO**, inscrito no **CPF/MF Nº. 235.280.361-68**, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm através desta apresentar proposta de preços conforme segue.

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01	VEICULO ZERO KM, MARCA FIAT, MODELO SCUDO CARGO 6,1 MTS³, POTÊNCIA 120 CV, TANQUE PARA 69 LITROS, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO E MODELO 2023/2023, TRANSFORMADO EM AMBULANCIA TIPO A, COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO ÓRGÃO. ITENS DE SÉRIE: • 3 PASSAGEIROS (MOTORISTA + 2 PASSAGEIROS) • ABS/EBD • AIRBAGS MOTORISTA E PASSAGEIRO • AJUSTES DO VOLANTE ALTURA E PROFUNDIDADE • ANTENA NO TETO • APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA • AR CONDICIONADO • ASSISTENTE DE SUBIDA EM RAMPA (HILL HOLDER) • BANCO DO MOTORISTA COM APOIO DE BRAÇO • BANCO DO MOTORISTA RECLINÁVEL E REGULAGEM DE ALTURA • BANCOS REVESTIDOS EM TECIDO • BOTÃO DE TRAVAMENTO DAS PORTAS DIANTEIRAS NO PAINEL • CHAVE TIPO CANIVETE COM TELECOMANDO • CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA - MOTORISTA E PASSAGEIRO • CINTOS SEGURANÇA RETRÁTEIS TRÊS PONTOS - BANCO CENTRAL • COMPARTIMENTO ARMAZENAMENTO SOB BANCOS DIANTEIROS	R\$ 264.900,00

Tecar Automóveis e Assistência Técnica LTDA
Av. Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos – CEP 74.915-420 – Aparecida de Goiânia – GO
Fone: (62) 4013-8000 – Cel: (62) 99329-8208
www.tecar.com.br

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:235280361
68

Assinado de forma digital
por JANIALBERT BALTAZAR
DA COSTA:23528036168
Dados: 2024.03.18 11:40:19
-03'00'



	• COMPUTADOR DE BORDO • CÂMBIO 6 MARCHAS • DIREÇÃO ELETRO-HIDRÁULICO • ESP - CONTROLE DE ESTABILIDADE (COM BOTÃO DE CONTROLE NO PAINEL) • ESTEPE EM AÇO ESTAMPADO 215/65/R16 • FARÓIS COM REGULAGEM ELÉTRICA DE ALTURA • FARÓIS DE NEBLINA DIANTEIROS • FUNÇÃO "ONE TOUCH" - ABERTURA E FECHAMENTO DOS VIDROS DIANTEIROS COM UM TOQUE • GSI - INDICADOR TROCA MARCHAS NO PAINEL • GANCHOS DE AMARRAÇÃO (8 GANCHOS) • INDICADOR DE ABASTECIMENTO DE URÉIA (ADBLUE) • INDICADOR DE AFIVELAMENTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA • INDICADOR DE FADIGA "COFFEE CUP ALERT" • INDICADOR DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO • LUZ DIURNA DE SEGURANÇA - DAY RUNNING LIGHTS (DRL) • LUZ INTERNA NA CABINE COM TEMPORIZADOR • LUZES INTERNAS NO COMPARTIMENTO DE CARGA • MOTOR 1.5 TURBO DIESEL BLUEHDI - PROVONVE L7 • PAINEL LCD BRANCO • PARA-SÓIS BIARTICULADOS • PAREDE DIVISÓRIA EM CHAPA ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO DE CARGA • PILOTO AUTOMÁTICO COM LIMITADOR DE VELOCIDADE • PISCAS LATERAIS NA COR BRANCA • PORTA LATERAL DIREITA CORREDIÇA • PORTA LUVAS COM TAMPA • PORTA OBJETOS NAS PORTAS E PAINEL • PORTA OBJETOS NO PAINEL CENTRAL • PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA 180° • PROTETOR DE CÁRTER • PROTEÇÕES LATERAIS NO COMPARTIMENTO DE CARGA • RETROVISORES ELÉTRICOS • RODA DE AÇO ESTAMPADO 215/65 R16 • RÁDIO COM AM/FM, USB E BLUETOOTH + 2 ALTOFALANTES • SISTEMA STOP & START • TERCEIRA LUZ DE FREIO • TOMADA 12V NO COMPARTIMENTO DE CARGA • TOMADA DE 12V • TRAVAMENTO CENTRAL + 2 CHAVES COM TELECOMANDO • TRAVAMENTO SELETIVO DO COMPARTIMENTO DE CARGA • VIDROS E RETROVISORES ELÉTRICOS • VIDROS VERDES	
--	--	--

TRANSFORMAÇÃO:

- A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância. Mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínima de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto,



	instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Estadual. Garantia mínima de 01 (um) ano a contar do recebimento definitivo.	
--	--	--

- VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS
- PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:235280
36168

Assinado de forma
digital por JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2024.03.18
11:41:08 -03'00'

JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA

FONE (62) 9 9329 8208

tecar.governo@gmail.com

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

Marialva – PR, 14 de Março de 2024
A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGÃO - GO
E-mail: ii5658463@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
01	Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potência mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, cilindrada mínima 1.300cc, cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, tanque de combustível mínimo 53 litros, roda aro 15" original de fábrica, direção elétrica, ar condicionado, computador de bordo, espelhos retrovisores externo elétrico com sistema tilt-down, para-choque na cor do veículo, trava elétrica das portas, vidro elétrico nas portas, controle de tração e estabilidade, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, sendo todos os itens originais de fábrica, Comprimento externo mínimo do veículo transformado 4.800 mm devidamente comprovado pelo CCT (Certificado de Capacitação Técnica). Descritivo da Transformação: Transformação confeccionado em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, contendo no mínimo 2.100 mm com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Revestimento interno nas laterais, teto e piso em fibra de vidro sem emendas para total higienização; Todo o interior da ambulância desde piso, armário com cantos arredondados para segurança do paciente e acompanhantes; Junto à proposta/habilitação Laudo da PINTURA ou proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados matérias antimicrobiano, tornando a superfície bacteriostática; Junto à proposta/habilitação Ensaio de flamabilidade de acordo com “Resolução CONTRAN N 498/14 – Dispõe sobre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e importados”, em nome da empresa transformadora; SISTEMA ELÉTRICO: Iluminação interna em LED 12V; 02 Tomadas 12v; MACA: Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser	01 UND.	R\$ 185.500,00	R\$ 185.500,00	FIAT / STRADA FREEDOM

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m³. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado; ARMÁRIO: Armário frontal interno localizado na região superior da transformação ambulância em fibra de vidro, comprimento interno mínimo 420 mm e largura interna mínima 650 mm; BANCOS: 01 banco baú confeccionado em fibra de vidro na lateral para um acompanhante com cinto de segurança, estofamento em courvin de alta resistência, com acento e encosto das costas; 02 bancos tubulares na lateral com cinto de segurança individual, estofamento em courvin de alta resistência, com acento e encosto das costas; Junto à proposta/habilitação ensaio de ancoragem do cinto de segurança dos bancos laterais conforme portaria 190/09 e NORMA ABNT 14.561/2000, em nome da empresa transformadora; OXIGENOTERAPIA: Suporte para fixação de 01 cilindro de oxigênio com capacidade de 07 litros; 01 Cilindro de oxigênio com capacidade de 07 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; 01 suporte para soro e plasma; SINALIZADOR: Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um				
--	--	--	--	--

BELLAN VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELI
CNPJ 18.093.163/0001-21

único autofalante; VENTILADOR/EXAUSTOR: 01 eletro ventilador de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; 01 eletro exaustor de alta rotação no teto da ambulância com proteção em cúpula de fibra; DEMAIS ITENS: Pintura interna à base de poliuretano (PU), bicomponente, pré-dosadas com ótima resistência proporcionando ao ambiente interno total higienização e lavagem com água; Pintura externa na cor do veículo; Mínimo de uma janela lateral com vidro correção, comprimento mínimo 1.450 mm e altura mínimo de 580 mm, fixada com cola PU sem borracha para melhor vedação e com abertura para saída de água; Tampa traseira inteiriça com abertura na vertical a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso com 01 vidro traseiro, 02 amortecedores a gás, 01 aerofólio, 01 break light, fechadura, trincos, chave e 02 dobradiças em aço na porta traseira; Serigrafia na ambulância com vinil adesivo modelo composto por cruzeiros e a palavra Ambulância capô, vidros laterais e traseiro; Ar condicionado para paciente; Alarme sonoro de ré; Acompanhado junto a proposta/habilitação Comprovante de Capacitação Técnica (CCT) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, caso esteja vencido apresentar junto o Comprovante de Sistema de Gestão de Qualidade, conforme "Portaria 190/2009". E Certidão de adequação a legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, correspondendo ao veículo ofertado na proposta comercial. A Entrega será feita somente por plataforma auto guincho.				
--	--	--	--	--

Validade da Proposta: 30 Dias

Prazo de Entrega: 60 Dias

Liberação do RENAVALOM Somente após pagto do mesmo.



SIGA-NOS EM NOSSAS REDES
SOCIAIS:



Marcos Roberto de Castro

Depto.de Licitação

WhatsApp (44) 99943-1121

Marialva – Paraná - Brasil

Fone: +55 44 3232-7180

www.bellanveiculos especiais.com.br

CNPJ: 18.093.163/0001-21

BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

AV FERNANDO GARCIA- 252 - JARDIM SANTA IZABEL

MARIALVA-PR -CEP 86.990-000

Goiânia, aos 18 dias do mês de março de 2024.

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARZAGÃO – GO

CNPJ: 11.877.880/001 - 03

PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO

A empresa LIZARD SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, com sede na Avenida Goiás Norte, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a Proposta de preço para o fornecimento de veículo, ZERO km, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2024/2025 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A <u>Especificações do Veículo:</u> - Veículo tipo Furgão, original de fábrica; - Marca: Renault; - Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2025; - Modelo: RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2024/2025. -Cor: Branco; <u>MOTOR:</u> • Motor: 2.3 M9T GEN4 AdBlue. • Número de Cilindros e Válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Cilindrada: 2.299 cm³. • Alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. • Potência máxima: 136 cv a 3.500 rpm. • Torque máximo: 36,7 Kgf.m @ 1.500 rpm. • Norma de emissão: PROCONVE L7. • Dispositivos antipoluição (Uréia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). <u>CÂMBIO:</u>	RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2024/2025 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A

			• Caixa de mudanças: mecânico de 6 marchas (PF6) • Tração: dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. • Marchas: 6 Frente e 1 Ré. <u>DIREÇÃO:</u> • Sistema de direção: com assistência eletro - hidráulica <u>SUSPENSÃO:</u> • Suspensão dianteira: tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Suspensão traseira: Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. <u>FREIOS:</u> • Sistema dianteiro: Freio hidráulico com Discos Ventilados • Sistema traseiro: Freio hidráulico com Discos Sólidos. <u>PNEUS E RODAS:</u> • Medida dos pneus: 225/65 R16 • Rodas: Roda de aço Aço 6,5 Jx16 H2 5 66. • Estepe: ço 6,5 Jx16 H2 5 66 (Homogêneo) <u>COMBUSTÍVEL:</u> • Combustível: Diesel (S10). • Tanque: 100 litros. • Tanque de ARLA 32 (litros /autonomia km): 20 Litros / >6100 km <u>DIMENSÕES DO VEÍCULO:</u> • Comprimento: 5.048 mm. • Largura: 2.070 mm.	
--	--	--	--	--

		• Largura com espelhos: 2.494 mm. • Altura com veículo vazio: 2.306 mm. • Entre-eixos: 3.182 mm. • Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro: 1.024 mm • Comprimento entre a frente e o eixo frontal: 869 mm • <u>DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS:</u> • Volume de carga: 8m³ • Comprimento máximo: 2.606 mm. • Largura: 1.765 mm. • Largura (entre caixas de roda): 1.380 mm. • Altura da cabine: 1.700 mm. <u>PESOS:</u> • Peso vazio em ordem de marcha: 1.978 kg • Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens): 1.522 kg. • Peso bruto total: 3.500 kg. <u>APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR:</u> • Faróis dianteiros com assinatura luminosa C-Shape • Grade frontal com detalhe cromado • Frisos de proteção laterais / Frisos de proteção traseira • Roda de Aço 16" com calotas de rodas "Mini" • Retrovisores externos com setas de direção integradas • Brake Light (terceira luz de freio nas portas traseiras) • Estofamento em tecido KAIRO NOIR • Portas traseiras em chapa (abertura 180°) • Painel lateral direito em chapa / Porta lateral direita em chapa • Painel lateral esquerdo em chapa • Grade de proteção atrás do motorista completa em Chapa sem Janela	
--	--	--	--

			<u>CONFORTO E CONVENIÊNCIA:</u> • Ar-condicionado • Computador de bordo • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros) • Volante com regulagem de Altura • Direção Eletro-hidráulica • Retrovisores externos com desembaçador, dupla visão e regulagem elétrica • Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral • Tomada 12 V • Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência • Travas Elétricas • Vidros dianteiros elétricos <u>SEGURANÇA</u> • Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura • Luzes de circulação diurna em LED (DRL) • Airbag Frontal Duplo • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos • ABS + EBD - Freios com Sistema Anti-bloqueio • AFU - Auxílio à Frenagem de Urgência • ESP - Control de Estabilidade • TCS - Controle de Tração • HSA - Auxílio de Partida em Rampa • TSM - Assistente de Tração de Reboque • LAC - Controle Adaptativo de Carga • RMI - Sistema Anti-capotamento • ROM - Auxílio à Mitigação de Capotamento • SWA - Sistema Estabilizador de Ventos Laterais • CAR - Travamento Central Automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão • EGD - Assistente de Aderência Prolongada em Partida (Extended Grip) • Alças de fixação no compartimento de carga • Barra de proteção lateral nas portas • Bloqueio de ignição por transponder	
--	--	--	---	--

		• Estepe externo Homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo) • Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível • Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio • Corrente de distribuição no motor • Sistema GSI - Indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator) • Sistema OCS - Controle de Troca de Óleo por uso intensivo (Oil Control System) • Luz de advertência do nível de óleo <u>SISTEMA MULTIMÍDIA:</u> • Pré disposição para rádio (2 Alto-falantes) <u>TRANSFORMAÇÃO:</u> A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância. Mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínima de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou	
--	--	---	--

		capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do	
--	--	---	--

LIZARD

LIZARD SERVIÇOS LTDA

			veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas do Governo Estadual.	
Valor Unitário:			R\$ 299.000,00 (Duzentos e noventa e nove mil reais);	
Valor Total:			R\$ 299.000,00 (Duzentos e noventa e nove mil reais);	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS.

LIZARD
SERVICOS
LTDA:30536
715000124
LIZARD SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.536.715/0001-24

Assinado de forma
digital por LIZARD
SERVICOS
LTDA:3053671500012
4
Dados: 2024.03.18
10:12:35 -03'00'