

Goiânia, aos 21 dias do mês de março de 2024.

PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO

A empresa LIZARD SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, com sede na Avenida Goiás Norte, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a Proposta de preço para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unidade	01	RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2024/2025 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A <u>Especificações do Veículo:</u> - Veículo tipo Furgão, original de fábrica; - Marca: Renault; - Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2025; - Modelo: RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2024/2025. -Cor: Branco; <u>MOTOR:</u> • Motor: 2.3 M9T GEN4 AdBlue. • Número de Cilindros e Válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Cilindrada: 2.299 cm³. • Alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. • Potência máxima: 136 cv a 3.500 rpm. • Torque máximo: 36,7 Kgf.m @ 1.500 rpm. • Norma de emissão: PROCONVE L7. • Dispositivos antipoluição (Uréia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). <u>CÂMBIO:</u>	RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2024/2025 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA TIPO A

			• Caixa de mudanças: mecânico de 6 marchas (PF6) • Tração: dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. • Marchas: 6 Frente e 1 Ré. <u>DIREÇÃO:</u> • Sistema de direção: com assistência eletro - hidráulica <u>SUSPENSÃO:</u> • Suspensão dianteira: tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. • Suspensão traseira: Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. <u>FREIOS:</u> • Sistema dianteiro: Freio hidráulico com Discos Ventilados • Sistema traseiro: Freio hidráulico com Discos Sólidos. <u>PNEUS E RODAS:</u> • Medida dos pneus: 225/65 R16 • Rodas: Roda de aço Aço 6,5 Jx16 H2 5 66. • Estepe: ço 6,5 Jx16 H2 5 66 (Homogêneo) <u>COMBUSTÍVEL:</u> • Combustível: Diesel (S10). • Tanque: 100 litros. • Tanque de ARLA 32 (litros /autonomia km): 20 Litros / >6100 km <u>DIMENSÕES DO VEÍCULO:</u> • Comprimento: 5.048 mm. • Largura: 2.070 mm.	
--	--	--	--	--

			• Largura com espelhos: 2.494 mm. • Altura com veículo vazio: 2.306 mm. • Entre-eixos: 3.182 mm. • Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro: 1.024 mm • Comprimento entre a frente e o eixo frontal: 869 mm • <u>DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS:</u> • Volume de carga: 8m³ • Comprimento máximo: 2.606 mm. • Largura: 1.765 mm. • Largura (entre caixas de roda): 1.380 mm. • Altura da cabine: 1.700 mm. <u>PESOS:</u> • Peso vazio em ordem de marcha: 1.978 kg • Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens): 1.522 kg. • Peso bruto total: 3.500 kg. <u>APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR:</u> • Faróis dianteiros com assinatura luminosa C-Shape • Grade frontal com detalhe cromado • Frisos de proteção laterais / Frisos de proteção traseira • Roda de Aço 16" com calotas de rodas "Mini" • Retrovisores externos com setas de direção integradas • Brake Light (terceira luz de freio nas portas traseiras) • Estofamento em tecido KAIRO NOIR • Portas traseiras em chapa (abertura 180°) • Painel lateral direito em chapa / Porta lateral direita em chapa • Painel lateral esquerdo em chapa • Grade de proteção atrás do motorista completa em Chapa sem Janela	
--	--	--	---	--

			<u>CONFORTO E CONVENIÊNCIA:</u> • Ar-condicionado • Computador de bordo • Banco do motorista com regulagem de altura e lombar • Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros) • Volante com regulagem de Altura • Direção Eletro-hidráulica • Retrovisores externos com desembaçador, dupla visão e regulagem elétrica • Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral • Tomada 12 V • Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência • Travas Elétricas • Vidros dianteiros elétricos <u>SEGURANÇA</u> • Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura • Luzes de circulação diurna em LED (DRL) • Airbag Frontal Duplo • Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos • ABS + EBD - Freios com Sistema Anti-bloqueio • AFU - Auxílio à Frenagem de Urgência • ESP - Control de Estabilidade • TCS - Controle de Tração • HSA - Auxílio de Partida em Rampa • TSM - Assistente de Tração de Reboque • LAC - Controle Adaptativo de Carga • RMI - Sistema Anti-capotamento • ROM - Auxílio à Mitigação de Capotamento • SWA - Sistema Estabilizador de Ventos Laterais • CAR - Travamento Central Automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão • EGD - Assistente de Aderência Prolongada em Partida (Extended Grip) • Alças de fixação no compartimento de carga • Barra de proteção lateral nas portas • Bloqueio de ignição por transponder	
--	--	--	---	--

		- Estepe externo Homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo) - Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível - Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio - Corrente de distribuição no motor - Sistema GSI - Indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator) - Sistema OCS - Controle de Troca de Óleo por uso intensivo (Oil Control System) - Luz de advertência do nível de óleo <u>SISTEMA MULTIMÍDIA:</u> - Pré disposição para rádio (2 Alto-falantes) <u>TRANSFORMAÇÃO:</u> A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância. Mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínima de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou	
--	--	---	--

			capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do	
--	--	--	---	--

LIZARD

LIZARD SERVIÇOS LTDA

			veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas do Governo Estadual.	
Valor Unitário:			R\$ 299.000,00 (Duzentos e noventa e nove mil reais);	
Valor Total:			R\$ 299.000,00 (Duzentos e noventa e nove mil reais);	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS.

LIZARD
SERVICOS
LTDA:30536
715000124

Assinado de forma
digital por LIZARD
SERVICOS
LTDA:3053671500012
4
Dados: 2024.03.18
10:12:35 -03'00'

LIZARD SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.536.715/0001-24