



Goiânia, aos 18 dias do mês de março de 2024.

ORÇAMENTO DE VEÍCULO

A empresa **TECAR AUTOMÓVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 37.832.037/0003-58**, Inscrição Estadual Nº. 10.388.234-0, Inscrição Municipal Nº. 37793, com sede na Avenida Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos, Município de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.915-420, **CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT**, através de seu bastante procurador, o **Sr. JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA**, brasileiro, casado, Gerente de Vendas a Governo, portador do **RG/CI Nº. 1.162.356 SPSPGO**, inscrito no **CPF/MF Nº. 235.280.361-68**, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm através desta apresentar proposta de preços conforme segue.

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01	VEICULO ZERO KM, MARCA FIAT, MODELO SCUDO CARGO 6,1 MTS³, POTÊNCIA 120 CV, TANQUE PARA 69 LITROS, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO E MODELO 2023/2023, TRANSFORMADO EM AMBULANCIA TIPO A, COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO ÓRGÃO. <u>ITENS DE SÉRIE:</u> • 3 PASSAGEIROS (MOTORISTA + 2 PASSAGEIROS) • ABS/EBD • AIRBAGS MOTORISTA E PASSAGEIRO • AJUSTES DO VOLANTE ALTURA E PROFUNDIDADE • ANTENA NO TETO • APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA • AR CONDICIONADO • ASSISTENTE DE SUBIDA EM RAMPA (HILL HOLDER) • BANCO DO MOTORISTA COM APOIO DE BRAÇO • BANCO DO MOTORISTA RECLINÁVEL E REGULAGEM DE ALTURA • BANCOS REVESTIDOS EM TECIDO • BOTÃO DE TRAVAMENTO DAS PORTAS DIANTEIRAS NO PAINEL • CHAVE TIPO CANIVETE COM TELECOMANDO • CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA - MOTORISTA E PASSAGEIRO • CINTOS SEGURANÇA RETRÁTEIS TRÊS PONTOS - BANCO CENTRAL • COMPARTIMENTO ARMAZENAMENTO SOB BANCOS DIANTEIROS	R\$ 264.900,00

Tecar Automóveis e Assistência Técnica LTDA
Av. Rio Verde, S/N, Quadra 112, Lote 01/10, Parte B, Setor dos Afonsos – CEP 74.915-420 – Aparecida de Goiânia – GO
Fone: (62) 4013-8000 – Cel: (62) 99329-8208
www.tecar.com.br

JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:235280361
68

Assinado de forma digital
por JANIALBERT BALTAZAR
DA COSTA:23528036168
Dados: 2024.03.18 11:40:19
-03'00"



	• COMPUTADOR DE BORDO • CÂMBIO 6 MARCHAS • DIREÇÃO ELETRO-HIDRÁULICO • ESP - CONTROLE DE ESTABILIDADE (COM BOTÃO DE CONTROLE NO PAINEL) • ESTEPE EM AÇO ESTAMPADO 215/65/R16 • FARÓIS COM REGULAGEM ELÉTRICA DE ALTURA • FARÓIS DE NEBLINA DIANTEIROS • FUNÇÃO "ONE TOUCH" - ABERTURA E FECHAMENTO DOS VIDROS DIANTEIROS COM UM TOQUE • GSI - INDICADOR TROCA MARCHAS NO PAINEL • GANCHOS DE AMARRAÇÃO (8 GANCHOS) • INDICADOR DE ABASTECIMENTO DE URÉIA (ADBLUE) • INDICADOR DE AFIVELAMENTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA • INDICADOR DE FADIGA "COFFEE CUP ALERT" • INDICADOR DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO • LUZ DIURNA DE SEGURANÇA - DAY RUNNING LIGHTS (DRL) • LUZ INTERNA NA CABINE COM TEMPORIZADOR • LUZES INTERNAS NO COMPARTIMENTO DE CARGA • MOTOR 1.5 TURBO DIESEL BLUEHDI - PROVONVE L7 • PAINEL LCD BRANCO • PARA-SÓIS BIARTICULADOS • PAREDE DIVISÓRIA EM CHAPA ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO DE CARGA • PILOTO AUTOMÁTICO COM LIMITADOR DE VELOCIDADE • PISCAS LATERAIS NA COR BRANCA • PORTA LATERAL DIREITA CORREDIÇA • PORTA LUVAS COM TAMPA • PORTA OBJETOS NAS PORTAS E PAINEL • PORTA OBJETOS NO PAINEL CENTRAL • PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA 180° • PROTETOR DE CÁRTER • PROTEÇÕES LATERAIS NO COMPARTIMENTO DE CARGA • RETROVISORES ELÉTRICOS • RODA DE AÇO ESTAMPADO 215/65 R16 • RÁDIO COM AM/FM, USB E BLUETOOTH + 2 ALTOFALANTES • SISTEMA STOP & START • TERCEIRA LUZ DE FREIO • TOMADA 12V NO COMPARTIMENTO DE CARGA • TOMADA DE 12V • TRAVAMENTO CENTRAL + 2 CHAVES COM TELECOMANDO • TRAVAMENTO SELETIVO DO COMPARTIMENTO DE CARGA • VIDROS E RETROVISORES ELÉTRICOS • VIDROS VERDES	
--	--	--

TRANFORMAÇÃO:

- A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância. Mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínima de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto,



	instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Estadual. Garantia mínima de 01 (um) ano a contar do recebimento definitivo.	
--	--	--

- VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS
- PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS

**JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:235280
36168**

Assinado de forma
digital por JANIALBERT
BALTAZAR DA
COSTA:23528036168
Dados: 2024.03.18
11:41:08 -03'00'

JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA

FONE (62) 9 9329 8208

tecar.governo@gmail.com