



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA – GO

PROPOSTA DE PREÇOS

A EMPRESA E G MAIA EIRELI EPP PORTADORA DO CNPJ: 15.633.714/0001-04, SITUADA NA RUA F 22 QD 122 LT 01 FAIÇALVILLE GOIÂNIA – GO CEP 74 350 150, POR MEIO DO SEU PROCURADOR SR. EDUARDO GOMES MAIA, PORTADOR DO RG Nº 1574146 E CPF: 533.502.941-20 POR MEIO DESTA PARA APRESENTAR NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP.

OBJETO:

CHEVROLET S10 2.8 DIESEL – AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO

o KM

UNIDADE: 01 (UM) UND

VALOR UNITÁRIO DA PROPOSTA: R\$ 303.300,00 (TREZENTOS E TRÊS MIL, TREZENTOS REAIS).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 303.300,00 (TREZENTOS E TRÊS MIL, TREZENTOS REAIS).

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, ano de fabricação 2023/2024, com as seguintes especificações mínimas: Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência de 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprova o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprova o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou

E G MAIA EIRELI EPP

CNPJ: 15.633.714/0001-04

Rua F – 22, QD 122, LT 01 Setor Faicalville – Goiânia – GO

CEP: 74.350-150



biarticulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist.de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra(ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

DECLARO, QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUÍDAS TODOS OS CUSTOS E AS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, TAIS COMO: DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, FRETES, PREVISÃO DE LUCRO, SEGURO, ICMS, IPI E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO;

DECLARO, QUE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS;

DECLARO, FORMA DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ FEITO À VISTA;

DECLARO, PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO PARA ENTREGA CONSISTE EM ATÉ 15 (QUINTE) DIAS CORRIDOS;

ATENCIOSAMENTE,

08 DE ABRIL DE 2024



EDUARDO GOMES MAIA
CPF: 533.502.941-2
RG Nº 1574146

G MAIA EIRELI EPP 15.633.714/0001-04