



ÁO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUTAÍ GOIÁS

CNPJ: 11.675.013.0001-87

Rua Carolino José Vieira, N° casa 01 – Centro, Urutaí - GO. CEP 75.790-000

Fone: (64) 3465-1588/

e-mail: admsaudeurutai@gmail.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

1-PROPONENTE: RESOLUTE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 55.417.468/0001-78

ENDEREÇO: AV T4 QD. 141 LT. 04/05, SALA 1111, Cond. Buena Vista Office Designer, Setor Bueno, na cidade de Goiânia-GO, CEP: 74.230-035.

FONE: 62 994767107

E-MAIL: resolutemedbr@gmail.com

2- DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 70 BRB

AGENCIA: 015

CONTA-CORRENTE: 015.037.781-9

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO – R\$	VALOR TOTAL – R\$
01		MONITOR MULTIPARAMETRO. MARCA: ALFA MED Registro Anvisa: 80629370013 Acessórios: 1 - BATERIA 14.8V 5000MAH VITA- 001342 1 - CABO DE ALIMENTACAO 2P + T- 000520 1 - CABO DE ATERRAMENTO VITA- 000521 1 - KIT ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO UNID- 000516 1 - MANUAL USUARIO VITA 500/600- 001087 1 - TERMO DE GARANTIA- 001625 1 - TUBO EXTENSOR DE PNI- 000518 1 - SENSOR TEMPER. PELE 2K-000148 1 - SENSOR SPO2 ADULTO CLIP 6P- 000515 1 - MANGUITO ADULTO 27 X 35CM MED.1- 000517 1 - CABO ECG 5 VIAS CLIP IEC- 000924 1 - CANULA NASAL CO2 VITA MACHO - 001079 Interface selecionável para tela dividida entre Gráfico, Numeros grandes, curvas, tabelas e oxiCRG (oxycardiorespiograma);	R\$14.800,00	R\$14.800,00

		Revisão na tela de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas para todos parâmetros; Autonomia da bateria de 120 minutos (opcional para 240 minutos) Configuração através de teclado e botão rotacional Comunicação com central de monitorização Alça para transporte Alimentação elétrica 100 a 240Vac bivolt automático Interface USB, VGA, RJ 45 Tela TFT LCD colorida de 8,4" – resolução 1024 X 768 pixels; Parâmetros: ECG, OXIMETRIA, PNI, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA (02 CANAIS)		
02		VENTILADOR PULMONAR MARCA: TAKAOCA - MICROTAK 920 RESGATE REGISTRO ANVISA: 10229820078 Acessórios: 01 Circuito Respiratório Adulto Silicone; 01 Circuito respiratório Neonatal; 01 Extensão para O2 (3m); 01 Fonte de alimentação Model:15VCD-2A KTK. Input:100-240V – 0,7A 50~60 Hz. Output:15Vdc 2,5A 37,5W; - 01 Manual de Operação do Microtak Total Resgate. Projetado para atender as necessidades específicas dos pacientes adulto, infantil e neonatal (Pacientes com peso a partir de 600 gr). Apresenta características exclusivas que tornam seu manuseio muito mais simples, mantendo inclusive o padrão de ajustes de equipamentos já consagrados mundialmente. Possui sistema de fixação específico para uso em ambulância, macas e unidade de resgate, inclusive aéreo. Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal. Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea; - Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros; - Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual; - Alarmes de pressão	R\$38.000,00	R\$38.000,00



		máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases; - Permite ajuste de 50 a 100% de oxigênio; - Tecla de stand by; - Silenciador de alarme por 2 minutos; - Entrada de bateria externa de 11,1 vdc; - Valvula reguladora de pressão incorporada; - Peso: 4 kgs; - Alimentação – 85 A 265 Vac. (comutação Automática); - Frequência de operação – 50/60 Hz Bateria recarregável com 04 horas de autonomia; - Volume Corrente – 0,06 ml a 1500ml; - Frequência respiratória – 2 a 99 rpm; - Tempo Inspiratório – 1,0 s; - Pressão Inspiratória Limite – 1 a 99cmH2O; - Sensibilidade por Pressão – OFF: -1 à - 20cmH2O; - Concentração de O2 – 50 a 100% de O2; - Alimentação: Gás – Oxigênio; - Pressão de Alimentação – 40 a 150 psi (275 a 1035 kPa).		
02		BOMBA DE INFUSÃO FABRICANTE: MDK MI23 REGISTRO ANVISA: 80393910032 Taxa de fluxo: 0,1 a 1800 ml/h. Precisão 3%. Com funções KVO, Bolus, 7 tipos de alarmes, 3 níveis de pressão de oclusão com sistema de remoção de oclusão inteligente, bloqueio automático de tela. 7 modos de infusão (taxa, taxa/volume, taxa/tempo (ml/h), volume/tempo, biblioteca de drogas, peso corporal, e micro. Função programável gradiente (rampa). Armazenamento de 200 registros. Fonte de energia: Bivolt. Bateria com autonomia de 7h em operação normal. Classe II – IPX2. Peso: 1,33kg Acessórios: Grampo de fixação em suporte, fonte de energia bivolt, manual do usuário. Tela LCD colorida touch screen 2,8". Volume infundido: 0,01 a 9999,9 ml com ajustes de 0,1 ml. Nutrição parenteral ou enteral (via oral, oronasal e outra que não a venosa) de nutrientes como: glicose, proteínas, sais minerais, eletrólitos, água e vitaminas. Modelo MI23 bomba de infusão volumétrica peristáltica linear para infusão parenteral (via	R\$6.500,00	R\$6.500,00



		venosa) de medicamentos, soro e outros para uso com equipamentos universais para bombas. Para uso clínico de terapias intravenosas.		
CINQUANTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS				59.300,00

Condição de pagamento: 10 dias após emissão da nota fiscal.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data da apresentação desta.

Garantia: 12 meses

Entrega: 60 dias

GOIANIA (GO), 29 de novembro de 2024.



RESOLUTE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 37.088.050/0001-82
DANIEL JOSE DE ASSIS